

	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104*P200	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N7	ZASILACZ UPS ROUTERUPS-15 15 W 5 V / 9 V / 12 V DC IPS
			
	250.00 PLN 307.50 PLN	1.56 PLN 1.92 PLN	151.88 PLN 186.81 PLN
Moc czynna	15 W
Moc pozorna	—
Napięcie wejściowe	100 ... 240 V AC
W opakowaniu	200 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	Unique EM 125kHz	Unique EM 125kHz	...
Kompatybilność	EM4100/4102	EM4100/4102	...
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	—	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	—	...
Nadruk numeru seryjnego	—	✓	...
Napięcie wyjściowe	5 V / 9 V / 12 V DC
Akumulator	4 szt. Li-Ion - 3.7 V / 2.2 Ah
Liczba wyjść	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gniazdo USB-A, • 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm - 5 V, • 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm - 9 / 12 V (przełączane)
Maksymalne obciążenie wyjść	<ul style="list-style-type: none"> • 1 A @ 5 V USB • 3 A @ 5 V (Gniazdo 2.1/5.5mm) • 1.33 A @ 9 V (Gniazdo 2.1/5.5mm) • 1.25 A @ 12 V (Gniazdo 2.1/5.5mm)
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED : Status, Wyjście 9V, Wyjście 12V, Ładowanie baterii 25 % / 50 % / 75 % / 100 %
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciążeniowe • Przed nadmiernym rozładowaniem • Zwarciove

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100 	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 10H7D • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • COLD START: - Zimny start zasilacza • Sygnalizacja przeciążenia • Sygnalizacja ładowania akumulatora
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • Router / Access Point / Switch • Ładowanie urządzeń, np. smartfonów, itp. • Kamery CCTV
Typ obudowy	Desktop
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga	0.006 kg	0.006 kg	0.37 kg
Wymiary	86 x 54 x 1 mm	86 x 54 x 1 mm	160 x 105 x 28 mm
Producent / Marka	ATLO	ATLO	IPS
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata