

	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-SS 10 mm</a>	<a href="#">KAMERA IP BCS-L-EIP55FCR3L3-AI1(2) - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line</a>	<a href="#">UCHWYT SUFITOWY DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-CM344</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-501N</a>
				
	2.68 PLN 3.30 PLN	1589.00 PLN 1954.47 PLN	70.47 PLN 86.68 PLN	14.76 PLN 18.15 PLN
Standard	...	TCP/IP	...	...
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB	...	...	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Szerokość taśmy	10 mm	...	...	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	...	88 mm od ściany
Standard mocowania	...	...	VESA 75, 100, 100 x 200, 200, 200 x 300, 300, 200 x 400, 400	VESA 75, 100
Rozmiar TV w calach	...	...	23 " ... 55 "	max. 32 "
Nośność	...	...	20 kg	30 kg
Pochylenie w pionie	...	...	-90 ° ... 0 °	-15 ° ... 15 °
Obrót w poziomie	...	...	-45 ° ... 45 °	-24 ° ... 24 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	—	—
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulowana odległość od sufitu</li> <li>Składana konstrukcja - ekran i ramię nie przeszkadzają, gdy nie są używane - oszczędność miejsca</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	2960 x 1688 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	...	97 °	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...	...
Interfejs RS-485	...	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Przesył audio po sieci</li> <li>Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	...	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...	...
ONVIF	...	21.12	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port ONVIF	...	80	...	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyeczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny</li> </ul>	...	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 730 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	...	≤ 8.8 W	...	...
Obudowa	Plastikowa	Dome - Metalowa	...	...
Kolor	Przezroczysty	Biały	Czarny	Czarny
Wandaloodporna	...	—	...	...
Klasa szczelności	—	IP67	...	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.002 kg	0.75 kg	1.8 kg	0.524 kg
Wymiary	12 x 10 x 5 mm	Ø 122 x 108 mm	520 ... 614 x 435 x 165 mm	115 x 115 x 88 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...	...
Producent / Marka	MW Lighting	BCS Line	BRATECK	BRATECK
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata