





	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-8W-SS 8 mm	TAŚMA IZOLACYJNA TESAFLEX-7000V/20X19/R TESA	WTYK MODULARNY EKRANOWANY RJ45/C6- EKRAN*P100	ZASILACZ RACK ZR12-100 12 V DC 8.5 A
				
	2.68 PLN 3.30 PLN	6.66 PLN 8.19 PLN	44.80 PLN 55.10 PLN	221.74 PLN 272.74 PLN
Długość	...	20 m
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Grubość	...	0.15 mm
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB
Szerokość	...	19 mm
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Szerokość taśmy	8 mm
Obudowa	Plastikowa
Klasa szczelności	—
Rodzaj złącza	RJ45 (8P8C) Wtyk 8 pin	...
Kolor	Przezroczysty	Czerwony
Napięcie zasilania	wyberane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie	...
Mocowanie żyły	Zaciskanie	...
Częstotliwość napięcia zasilania	47 ... 63 Hz
Przeznaczenie	Skrętka komputerowa	...
Moc zasilacza	102 W
Materiał	...	PVC	PET	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Przykładowe zastosowanie	FTP kat. 6	...
Regulacja napięcia wyjściowego	11.4 V ... 13.2 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	8.5 A
Sprawność	89 %
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	> 700000 h - Telcordia SR-332

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wytrzymałość dielektryczna : 7000 V, • Odporność na działanie wysokich temperatur do : 90 °C • Wydłużenie przy zerwaniu : 240 % • Odporność na rozciąganie : 25 N/cm • Przylepność do stali : 2.5 N/cm • Zgodne z IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC, RoHS 2.0, REACH 	Bardzo prosty i szybki montaż	...
Producent / Marka	MW Lighting	TESA	...	DELTA
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwpzepięciowe • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe
Typ obudowy	1 U Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %
Waga	0.002 kg	...	0.002 kg	0.602 kg
Wymiary	10 x 10 x 5 mm	482 x 45 x 100 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat