




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52C21-36W - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
			
	110.40 PLN 135.79 PLN	136.00 PLN 167.28 PLN	118.40 PLN 145.63 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	8.3 Mpx	5 Mpx
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 	<ul style="list-style-type: none"> 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI, 12.5 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 30 kl/s, 25 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI, 15 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 30 kl/s, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS 	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (dane producenta) • 103 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (dane producenta) • 86 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m	25 m	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem, Za pomocą OSD	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Audio	...	—	—
Menu ekranowe OSD	✓	✓	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 300 mA	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 220 mA
Pobór mocy	≤ 3.6 W	≤ 2.7 W	≤ 2.6 W
Obudowa	Compact - Plastikowa	Compact - Metal Plastik	Compact - Aluminium
Kolor	Biały + Czarny	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66	IP67	IP67
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.16 kg	0.24 kg	0.39 kg
Wymiary	162 x 70 x 70 mm	178 x 72 x 72 mm	172 x 73 x 73 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	APTI	APTI	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata