


	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL_DS-2CE78H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">SWITCH POE XPOE-6-11-OF 5-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">SWITCH POE IPB-5-10A-S4 5-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">SWITCH POE GTX-CLM1-6-4G2G 4-PORTOWY</a>
				
	315.00 PLN 387.45 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN	324.19 PLN 398.75 PLN	280.00 PLN 344.40 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	...	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	...	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> <li>• 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> <li>• 5 x RJ45 10/100 Base-T - PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie	...	—	—	✓
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.2.1
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / admin
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Porty LAN & PoE	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Porty LAN & PoE	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 4 x Port LAN & PoE
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4,</li> <li>• 70 W @ Passive PoE - Port 5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 5</li> <li>• 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 5</li> </ul>	30 W / port PoE
Diody LED	...	Power, LAN	Power, LAN	PWR, PoE, Link/Act
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 80 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...	...	...
Certyfikaty	...	...	...	CE, FCC, RoHS
Maksymalna sumaryczna moc	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 W @ Zasilanie PoE,</li> <li>• 230 W @ Zasilanie 48V DC</li> </ul>	90 W	65 W
Zabezpieczenia	...	...	...	Przeciwpzepięciowe ± 4 kV
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	...	...	...	-10 °C ... 45 °C
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 6</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 5, 6</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb EXTEND</li> <li>• Port Isolation</li> </ul>
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość zasilania za pośrednictwem Passive PoE przez port LAN 5</li> <li>• Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5)</li> <li>• Port LAN 5 (PoE IN/OUT) może zostać wykorzystany do zasilania urządzeń PoE, jak i do poboru zasilania z innych urządzeń</li> <li>• Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługiwane urządzenia PoE: 802.3af/at, Passive PoE</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• Sprawność : 93 % @ 90 W</li> <li>• 5 bezpieczników polimerowych - PoE</li> <li>• Możliwość zasilania innych urządzeń zasilanych z napięcia 55 V (złącze śrubowe)</li> <li>• Zabezpieczenie termiczne zasilacza</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 4</li> <li>• Switch posiada wbudowany zasilacz 55 V DC o mocy 90 W</li> <li>• Klasa szczelności : IP55</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Obsługa VLAN - Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN)</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li> </ul>
Pobór mocy	≤ 4.3 W	...	...	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...	...	Metalowa
Kolor	Biały	...	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	...


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wandaloodporna	—	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 340 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ... 56 V DC ( zaciski kablowe )</li> <li>• 10 ... 56 V DC ( Passive PoE )</li> </ul>	180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy	100 ... 264 V AC, Zasilacz w komplecie
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.3 kg	0.05 kg	0.43 kg	0.65 kg
Wymiary	Ø 110 x 91 mm	88 x 68 x 20 mm	158 x 118 x 77 mm	200 x 118 x 44 mm
Producent / Marka	Hikvision	ATTE	ATTE	...
SAP Code	300613613	...	...	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00