





	KAMERA IP DS-2CD1347G0-L(2.8mm)I(C) ColorVu 4 Mpx Hikvision	KAMERA IP DS-2CD1327G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light-1080p Hikvision	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-SS 10 mm	PUSZKA ZEBATA PZ-50/W
				
	887.00 PLN 1091.01 PLN	751.00 PLN 923.73 PLN	2.68 PLN 3.30 PLN	9.00 PLN 11.07 PLN
Materiał	Metal
Standard	TCP/IP	IP
Srednica masztu	max. 50 mm
Srednica cybantu	Ø 9 mm
Wielkość matrycy	4 Mpx
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB	...
Szerokość taśmy	10 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Spawana Całość ocynkowana galwanicznie
Przetwornik	1/3 ° Progressive Scan CMOS	1/2.8 ° Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektów	2.8 mm	2.8 mm
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> 97 ° (dane producenta) 93 ° (nasze testy) 	106 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	30 m
Gniazdo karty pamięci	—	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Audio	—	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC Redukcja szumu i echa
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx , 25 kl/s @ 1080p	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6	6
ONVIF	18.12	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odlicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Możliwość wyłączenia oświetlacza LED D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu sabotaż wideo Konfigurowalne strefy prywatności Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80	80
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	8000
Port ONVIF	80	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Pobór mocy	≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC	≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5.4 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Aluminium + Plastik	Dome, Metal + Plastik	Plastikowa	...
Kolor	Biały	Biały	Przezroczysty	...
Klasa szczelności	IP67	IP67	—	...
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.39 kg	0.37 kg	0.002 kg	...
Wymiary	Ø 110 x 104 mm	Ø 110 x 93 mm	12 x 10 x 5 mm	...
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	MW Lighting	DELTA
SAP Code	311316796	311325400
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00