




	KAMERA IP DS-2CD2423G2-I(2.8MM) ACUSENSE - 1080p Hikvision	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-638119 16x16 SAMOPRZYLEPNE LEGRAND	WKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ LE-412302 TYP 1+2 50 kA LEGRAND
			
	806.00 PLN 991.38 PLN	9.20 PLN 11.32 PLN	199.98 PLN 245.98 PLN
Standard	TCP/IP
Szerokość	...	16 mm	...
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Wysokość	...	16 mm	...
Długość	...	2000 mm	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Materiał wykonania	...	PVC	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Kolor	...	Biały	...
Klasa	Typ 1+2 (Klasa B+C)
Klasa szczelności	...	IP40	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Klasa odporności mechanicznej	...	IK06	...
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	109 °
Poziom protekcji Up	1.2 kV @ 10/350 μs (T1) 1.7 kV @ 8/20 μs (T2)
Zasięg oświetlacza IR	10 m
Znamionowy prąd wyładowczy	8 kA @ 10/350 μs (T1) 20 kA @ 8/20 μs (T2)
Maksymalny prąd wyładowczy	50 kA @ 8/20 μs (T2)
Sygnalizacja stanu pracy	✓
Wybrane cechy	...	Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną	Warystor
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa
Interfejs RS-485	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
ONVIF	✓
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Kamera z serii AcuSense Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 ° WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Obsługa NAS - Network Attached Storage SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia Obrót obrazu i odbicie lustrzane Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 480 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.8 W @ PoE, ≤ 5.8 W @ 12 V DC
Waga	0.22 kg (z podstawką)	0.17 kg	0.098 kg
Wymiary	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	...	62 x 54 x 17 mm
Temperatura pracy	-10 ... 40 °C	15 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>
Producent / Marka	Hikvision	LEGRAND	LEGRAND
SAP Code	311316098
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata