



	<a href="#">PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY Z UZIEMIENIEM PSB-3X1.5-4G/30M 30 m Blow</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HFW1809TLM-A-LED-0360B Full-Color - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm DAHUA</a>
		
	40.92 EUR 50.33 EUR	173.19 EUR 213.02 EUR
Długość kabla	30 m	...
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V AC	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Liczba gniazd sieciowych	4 szt. CEE 7/5	...
Bezpiecznik	✓	...
Wyłącznik	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bęben ze stojakiem i uchwytem</li> <li>• Gniazda zabezpieczone przesłoną ochronną</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s,</li> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 81 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V <sub>pp</sub> / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>
Klasa szczelności	...	IP67
Zasilanie	...	12 V DC / 580 mA
Pobór mocy	...	≤ 6.9 W
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik
Wandaloodporna	...	—
Kolor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czarny + Żółty - Bęben</li> <li>• Czarny - Przewód</li> </ul>	Biały
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	3.5 kg	0.33 kg
Wymiary	232 x 195 x 318 mm	198 x 80 x 76 mm
Producent / Marka	Blow	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata