

	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DH-IPC-HDBW2231RP-ZS - 1080p, 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	UCHWYT NA SŁUP BD-LP09	SWITCH POE CS4010-8ET-110 8- PORTOWY DAHUA	STACJA KLIENCKA SXTSQ-5ACD MIKROTIK
				
	911.00 PLN 1120.53 PLN	68.80 PLN 84.62 PLN	724.00 PLN 890.52 PLN	327.41 PLN 402.71 PLN
Standard	TCP/IP	...	...	...
Odpowiedni dla kamer	...	OMEGA-21P22-6	...	...
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	5150 MHz ... 5875 MHz
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...	...
Zakres średnicy słupa	...	Ø 90 ... Ø 120 mm	...	...
System skanowania	Progresywny	...	...	...
Materiał	...	Stal - malowanie proszkowe	...	...
Typ anteny	...	...	...	16 dBi, 2Tx 2Rx MIMO - Pasma 5 GHz
Standardy	...	...	...	IEEE 802.11 a/n/ac
Prędkość transmisji	...	...	...	1000 Mb/s
Porty LAN	...	...	• 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink	1 x 10/100/1000 Mb/s
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	...	...	23 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	...	...	23 °
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	• 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink	...
Moc nadajnika	...	...	...	25 dBm
Pamięć	...	...	...	256 MB RAM, 16 MB Flash
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	• 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	110 W	...
Tablica adresów MAC	...	...	8k	...
Procesor	...	...	...	IPQ-4018 4 x 716 MHz
Zarządzanie	...	...	✓	...
Zasilanie PoE	...	...	...	✓
Tryby pracy	...	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6	Klient, Klient WDS, Router, Bridge (Point-to-Point) - 3 Poziom licencji MikroTik RouterOS
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...	...	...
Diody LED	...	...	Power, System, PoE, Link/Act	...
Kąt widzenia	• 106 ° ... 29 ° (dane producenta) • 102 ° ... 28 ° (nasze testy)	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...
Audio	—	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)</li> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyladowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>	...
Certyfikaty	...	...	CE	...
Przepływność (bitrate)	12 kb/s ... 6400 kb/s - H.265 32 kb/s ... 10240 kb/s - H.264	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 1920 x 1080	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Zabezpieczenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyladowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyladowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>	Ochrona przeciwprzebiegowa
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C	-40 °C ... 70 °C
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP	...	...	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>	...	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...	...
ONVIF	16.12	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 690 mA</li> </ul>	...	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)	10 V ... 30 V DC PoE (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 8.3 W	...	max. 110 W	7 W
Obudowa	Dome, Metalowa	...	Desktop, Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	...	...
Wandaloodporna	IK10	...	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	...
Temperatura pracy	-30 ° ... 60 °	...	...	...
Wymiary	Ø 122 x 89 mm	131 x 170 mm	190 x 106 x 30 mm	129 x 129 x 34 mm
Waga	0.44 kg	0.92 kg	0.49 kg	0.21 kg
Obsługiwane języki	angielski, polski	...	...	...
Producent / Marka	DAHUA	...	DAHUA	MikroTik
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata