

	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-AC Wi-Fi 5, 5 GHz, 2.4 GHz, 867 Mbps + 300 Mbps UBIQUITI</a>	<a href="#">UCHWYT DO KAMER KULISTYCH A29 TIANDY</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR302.32E2 IQ 32 KANAŁY UNIVIEW</a>	<a href="#">WTYK MODULARNY EKRANOWANY R145/EKRAN*P100</a>	<a href="#">DRZWI DO ROZDZIELNIC 48-MODUŁOWYCH LE-337252 XL* S 160 LEGRAND</a>	<a href="#">OPASKA ZACISKOWA RT-2</a>	<a href="#">STACJA KLIENCKA PEWB5-90N DAHUA</a>	<a href="#">ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ATLOVD-D71KH2-TUYA</a>
								
	159.33 AUD 195.98 AUD	17.88 AUD 21.99 AUD	1047.90 AUD 1288.92 AUD	10.26 AUD 12.62 AUD	136.64 AUD 168.07 AUD	2.74 AUD 3.37 AUD	633.60 AUD 779.33 AUD	448.03 AUD 551.08 AUD
Opowiedni dla kamer	...	Tiandy - dokumentacja do pobrania poniżej.	...	...	...	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	...	Rozdzielnice 2 x 24- modułowe - XL* S 160	...	...	...
Długość taśmy	...	...	...	...	...	2 m (łącznie)	...	...
Standard	...	...	TCP/IP	...	...	...	...	AHD
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...	...	...	...
Przezroczyste drzwi	...	...	...	...	---	...	...	...
Szerokość taśmy	...	...	...	...	...	16 mm	...	...
W opakowaniu	...	...	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...	...	...	...
Zakres częstotliwości	5 GHz , 2.4 GHz ,	...	...	...	...	...	5150 MHz ... 5850 MHz	...
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...	...	...	...	...
Kąt widzenia kamery	...	...	...	...	...	...	...	92 °
Wyjście przełącznikowe	...	...	...	...	...	...	...	1 szt.
Oświetlacz IR	...	...	...	...	...	...	...	Wbudowany oświetlacz podczerwienu umożliwia obserwację w nocy
Materiał wykonania	...	...	...	...	Stal	...	...	...
Rodzaj złącza	...	...	...	Rj 45 Wtyk 8 pin	...	...	...	...
Obsługa audio	...	...	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...	...	...	...	...
Wbudowany czytnik zblizeniowy	...	...	...	...	...	...	...	---
Współpraca	...	...	...	...	...	BRU-2, BRP-20, BRP-30, BRP-20W, BRP-30W	...	...
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	Zaciskanie	...	...	...	...
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...	...	...	...	1 - Mikrofon
Mocowanie żyły	...	...	...	Zaciskanie na każdej żyłce za pomocą 2 zębów	...	...	...	...
Typ anteny	2x2 MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz	...	...	...	...	...	18 dBi, 2x2 MIMO - Pasma 5 GHz	...
Przeznaczenie	...	...	...	...	Skretka komputerowa	...	...	...
Klasa ochrony	...	...	...	...	Grade 2	...	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (v)	...	...	...	...	...	...	20 °	...
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...	...	...	...	1 - Głośnik
Zgodność z normami	...	...	...	...	IEC 60695-2-1	...	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	...	...	...	...	...	90 °	...
Materiał	...	Plastik	...	...	PET	...	Stal ocynkowana	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...	...	...	...	...
Przykładowe zastosowanie	...	...	...	...	FTP kat. 5e	...	...	...
Standardy	IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5	...	...	...	...	...	802.11 a/n	...
Przepływność (bitrate)	...	...	max. 320 Mb/s	...	...	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	2 x 8 TB SATA	...	...	...	...	...
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...	...	...	...
Prędkość transmisji	867 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz	...	...	...	...	...	max. 300 Mb/s	...
Tryby pracy	...	...	...	...	...	...	Klient WDS, Klient TDMA, Stacja bazowa WDS, Stacja bazowa TDMA, Stacja bazowa ARP NAT, Bridge, Router	...
Zabezpieczenia	WPA2	...	...	...	...	...	Ochrona przeciwprzepięciowa	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów	...	...	...	...	...
Porty LAN	4 x 10/100/1000 Mbps	...	...	...	...	...	1 x 10/100 Mb/s	...
Interfejs sieciowy	...	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...	...	...	...
Moc nadajnika	22 dBm (max)	...	...	...	...	...	29 dBm	...
Zasięg transmisji beprzewodowej	...	...	...	...	...	...	• Zalecane ≤ 5 km • max. 7 km	...
Funkcje sieciowe	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopowanie nagrań, Wbudowany web- server max. 128 użytkowników on-line	...	...	...	...	...
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE	...	...	...	...	...	✓	...
Ilość w opakowaniu	...	...	...	...	...	...	...	2 szt. 2 szt.

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Ekran	...	...	...	...	...	...	...	...	7" Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość	...	...	...	...	...	...	...	...	720p 1024 x 600
Wybrane cechy	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+, 7, 8)</li> <li>• Wi-Fi 5</li> <li>• Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń</li> <li>• Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otwieralne drzwi</li> <li>• 1 punkt zamknięcia</li> <li>• Dostarczane za klamką w komplecie</li> </ul>
Protokoły sieciowe	...	...	...	...	...	...	...	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	...	...	...	...	...	...	...	...	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5% ... 95%	...	...	...	...	...	...	...	...
Domyślny adres IP	...	...	...	...	...	...	...	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	...	...	...	...	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> </ul>
Porty dostępu przez www	...	...	...	...	...	...	...	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a></li> </ul>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	...	...	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live</li> <li>- Strumień główny</li> <li>rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live</li> <li>- Strumień pomocniczy</li> </ul>
USB	...	...	...	...	...	...	...	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Obudowa	...	...	...	...	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne + Stop cynku Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Porty szeregowo	...	...	...	...	...	...	...	...	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	...	...	...	...	8 / 2
Kolor	...	Biały	...	...	...	...	...	Biały	Szary + Czarny Szary + Czarny
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamery PTZ Uniview</li> <li>• Sterowanie RS-485</li> </ul>
Detekcja ruchu	...	...	...	...	...	...	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	...	...	...	...	...	✓
Wybrane funkcje	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowieka/pojazdu</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul>
Obsługa myszą	...	...	...	...	...	...	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	...	...	...	...	...	...	—
Switch PoE	...	...	...	...	...	...	...	...	—
Zasilanie	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC / 830 mA - (zasilacz w komplecie)</li> <li>• PoE 24 V - Port 1</li> </ul>
Pobór mocy	≤ 8.5 W	...	...	...	...	...	...	...	max. 12 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...	...	...	...	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.28 kg	0.15 kg	1.77 kg	0.002 kg	2.724 kg	0.1 kg	0.51 kg	0.454 kg	0.358 kg
Wymiary	89 x 90 x 89 mm	172 x 137 x 107 mm	380 x 322 x 53 mm	...	547 x 394 x 27 mm	...	383 x 100 x 98 mm	151 x 80 x 48 mm	205 x 140 x 23 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	...	...	...	...	...	angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	UBIQUITI	TIANDY	UNIVIEW	...	LEGRAND	DELTA	DAHUA	ATLO	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00