



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	PUSZKA PODTYNKOWA POTRÓJNA PK-3X60/K-G/EPN Elektro-Plast
		
	303.00 PLN 372.69 PLN	8.77 PLN 10.79 PLN
Ilość segmentów	...	3
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	...	3 x Ø 67 mm
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , ... 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy) 	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	12 V DC / 265 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.2 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...
Klasa szczelności	IP67	—
Kolor	Biały	Ceglasty
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	0.066 kg
Wymiary	Ø 110 x 88 mm	3 x Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne 210 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne
Producent / Marka	DAHUA	Elektro-Plast
Gwarancja	3 lata	2 lata