



	ROUTER RUT140 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-015 MU / LC
		
	219.30 PLN 269.74 PLN	88.55 PLN 108.92 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...
Typ anteny	Gniazdo SMA-RP - bez anteny	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	...
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych Rodzaj złącza : MU / LC
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s	...
Porty LAN	1 x 10 / 100 Mbps	...
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 Mbps	...
Kontrolki LED	Power, WAN, LAN	...
LTE	—	...
QSS	—	...
WDS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
DDNS	Współpraca > 25	...
Tryby pracy	Access Point, Station	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC • Firewall • Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Biała lista / Czarna lista 	...

Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.1	...
System operacyjny	RutOS (Linux OS based)	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Mesh, • Zgodność z protokołem Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Routing statyczny / dynamiczny • Wsparcie dla technologii VoIP, • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa DHCP Relay • Równoważenie obciążenia pasma • Możliwość pracy jako Hotspot, • Obsługa VLAN • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Zgodność z protokołem MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Przycisk RESET • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Montaż na szynie DIN, • 3-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30 	...

Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, WEEE	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1	...
Pobór mocy	≤ 2 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 75 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.15 kg	0.02 kg
Wymiary	123 x 69 x 25 mm	183 x 18 x 18 mm
Producent / Marka	Teltonika	...
Gwarancja	2 lata	...