



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE10DFT-F28(2.8MM) ColorVu - 1080p Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801CM-IL-A-0360B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA
		
	375.00 PLN 461.25 PLN	567.00 PLN 697.41 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	8.3 Mpx
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	• 88 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	≤ 20 m	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓	✓
Obsługiwane języki	angielski	...
SAP Code	300512251	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika 16x (max) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 250 mA	12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	≤ 3 W	≤ 4.2 W
Obudowa	Compact, Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.38 kg	0.33 kg
Wymiary	181 x 70 x 68 mm	167 x 70 x 70 mm
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata