



	SPAWARKA ŚWIATŁOWODOWA FS-280	KAMERA IP DS-2CD1363G2-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision
		
	18252.02 PLN 22449.98 PLN	703.00 PLN 864.69 PLN
Standard	...	IP
Typ włókna światłowodowego	wielomodowe (MM) 50/125 / 62.5/125 µm jednomodowe (SM) standardowe (G.652) jednomodowe (NZ-DSF) o niezerowej przesuniętej dyspersji (G.655)	...
Średnica płaszczka	125 µm	...
Średnica pokrycia pierwotnego	0.2 ... 1.5 mm	...
Długość obranego włókna	16 mm	...
Metoda centrowania	centrowanie do rdzenia	...
Rozdzielczość	...	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	...	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2.8 mm
Wyświetlacz	5 " ciekłokrystaliczny (LCD), kolorowy Obraz: równoczesne wyświetlanie w dwóch płaszczyznach (X-Y)	...
Kąt widzenia	...	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Średnia tłumienność	0.01 dB (MM) 0.02 dB (SM) 0.04 dB (NZ-DSF)	...
Gniazdo karty pamięci	...	—
Średni czas spawania	9 s	...
Średni czas wygrzewania	30 s	...

Programy spawania	20 (10 dla MM, 10 dla SM)	...
Wewnętrzne podświetlenie	✓	...
Wewnętrzne wygrzewanie	✓	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Ustawiane parametry spawów	<ul style="list-style-type: none"> • Test kąta czoła spawanych włókien • odległość dosunięcia podczas spawania • prąd przed-spawu • czas przed-spawu • prąd spawu • czas spawu, itp 	...
Pamięć spawów	5000 wyników	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 6 Mpx
Podłączenie do komputera	Interfejs RS-232	...
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓
Żywotność elektrod	5000 spawów	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...
Temperatura składowania	-40 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 % (bez kondensacji)	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	80 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz 12 V DC / 2 A bateria	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Dome, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	3.63 kg	0.51 kg
Wymiary	176 x 150 x 200 mm	Ø 110 x 89 mm
Obsługiwane języki	...	polski
Producent / Marka	...	Hikvision

SAP Code	...	311327367
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00