





	INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIŻENTNY DOTYKOWY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁA ATLO-TB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA WANDAŁOODPORNĄ IP GT-CI22V3-28VF - 1080p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY	NATYŃKOWA OSŁONA PRZECIWDRESZCZOWA DS-KABV8113-RS/SURFACE Hikvision
				
	30.00 PLN 36.90 PLN	39.23 PLN 48.25 PLN	286.40 PLN 352.27 PLN	73.00 PLN 89.79 PLN
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	...
Liczba kanałów	1
Procesor obrazu	Hisilicon 3516C	...
Wielkość matrycy	2.43 Mpx	...
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...	DS-KV8113-WME1(B)/SU, DS-KV8213-WME1(B)/SU, DS-KV8413-WME1(B)/SU
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 60 °C
Maksymalne łączne obciążenie	250 W
Moc maksymalna	...	300 W
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Liczba wejść	1
Prąd znamionowy	...	max. 10 A
Liczba przycisków	...	1 (dotykowy)
Liczba wyjść	1	1
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane
SAP Code	305700586
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 704 x 576 - D1	...
Komunikacja bezprzewodowa	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem , 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 84 ° ... 23 ° (dane producenta) • 90 ° ... 30 ° (nasze testy) 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Przepływność (bitrate)	16 ... 8000 kbit/s	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s - 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP, HTTP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SNMP, PPPoE, ONVIF	...
Audio	—	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	2.21	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.188	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / (puste)	...
Porty dostępu przez www	80, 554, 1935	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	5050, 5051, 5052	...
WEB Server	Wbudowany	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	5800	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Wyjście CVBS, SPOT • Znak czasu i opis na obrazie • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • Strefy prywatności - maks. 4 	...
Wandaloodporna	✓	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA 	...
Pobór mocy	≤ 6.5 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	Grafitowy	Grafitowy
Klasa szczelności	IP20	...	IP66	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.03 kg	0.124 kg	0.73 kg	0.26 kg
Wymiary	43 x 39 x 22 mm	86 x 86 x 34 mm	Ø 118 x 95 mm	189 x 97 x 49 mm
Producent / Marka	GEMINI TECHNOLOGY	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata