



	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision	SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-43 K2-LT-43/400 SPRAY 400 ml K2
		
	5163.00 PLN 6350.49 PLN	16.11 PLN 19.82 PLN
Standard	TCP/IP	...
Opakowanie	...	Spray 400 ml
Przetwornik	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, • Kamera 2 : 1/2.5 " Progressive Scan CMOS 	...
Wielkość matrycy	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 4 Mpx • Kamera 2 : 6 Mpx 	...
Zastosowanie	...	<p>Smarowanie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • obciążone łożyska ślizgowe, kulkowe i rolkowe, • łożyska kół, • przeguby uniwersalne, • prowadnice, • linki
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Smar ŁT-43 • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p, • Kamera 2 : 3632 x 1632 - 6 Mpx 3680 x 1656 - 6 Mpx 	...
Obiektyw	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm • Kamera 2 : 2.8 mm 	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 °, • Kamera 2 : 180 ° - Obraz panoramiczny 	...
Zoom optyczny	x 25	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	100 m @ Kamera PTZ	...

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m @ Kamera 2	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (poziom) • 80 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 80 °/s (pion) 	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Cyfrowa redukcja szumu 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 25 kl/s @ 3.7 Mpx • Kamera 2 : 25 kl/s @ 6 Mpx 	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Strefy prywatności • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) 	...
Pobór mocy	≤ 24 W	...
Obudowa	Speed Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP66	...
Waga	2.88 kg (bez uchwyty)	0.34 kg
Wymiary	Ø 166 x 303 mm (bez uchwyty)	Ø 66 x 200 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	K2
SAP Code	327001138	...
Gwarancja	3 lata	...