



	REJESTRATOR IP DS-7732NXI-I4/16P/S(E) 32 KANAŁY, 16 PoE ACUSENSE Hikvision	INTELIGENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI GATEBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC
		
	6684.00 PLN 8221.32 PLN	186.18 PLN 229.00 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC/AC
Maksymalne łączne obciążenie	...	—
Całkowity maksymalny prąd	...	20 mA / Wyjście sterujące
Liczba wejść	...	2
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 256 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną, • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Czarny
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</p> <p>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</p> <p>Funkcja Smart Search</p> <p>Funkcja Smart Playback</p> <p>Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 32 kamer @ 1080p</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów</p>	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <p>Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect</p> <p>iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Porty dostępu przez www	80, 8000	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/- Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/- Strumień pomocniczy 	...



USB	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0	...
Porty szeregowo	2 szt. RS-485 1 szt. RS-232	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 9	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne 	...
Detekcja ruchu	2.0	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • NVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Rozpoznawanie twarzy, Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd, technologia Deep Learning • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • obsługuje 4 rodzaje ekstrakcji atrybutów twarzy • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) • Wyjścia zasilania : 12 V DC / 1 A, 12 V DC / 0.5 A (sterowanie) <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • liczenie ludzi 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	200 W	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz	...
Pobór mocy	max. 30 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	4.57 kg	0.03 kg
Wymiary	440 x 402 x 75 mm, RACK 19", 1.5U	50 x 34 x 18 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	BleBox
SAP Code	303618606	...
Gwarancja	3 lata	2 lata