





	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA68-223	KLAWIATURA GRAFICZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ INT-TSG-BSB SATEL	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p	KONTAKTRON BOCZNY KN-CA38
				
	27.21 PLN 33.47 PLN	832.00 PLN 1023.36 PLN	180.00 PLN 221.40 PLN	6.08 PLN 7.48 PLN
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna
Współpraca	...	INTEGRA, VERSA
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	20 V
Standard mocowania	VESA 100, 200
Maksymalny prąd przełączalny	20 mA
System skanowania	Progresywny	...
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	14 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	18 mm
Rozmiar TV w calach	23 " ... 43 "
Nośność	30 kg
Zoom optyczny	—	...
Dystans od powierzchni montażu	56 ... 378 mm
Przetwornik	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne (ABS) • Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Długość przewodu : 25 cm • Wyprowadzenie przewodów : Na krótszej krawędzi
Pochylenie w pionie	-10 ° ... 3 °
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 2 Mpx	...
Obiektyw	4.5 mm 4.5 mm	...
Pobór prądu	...	max. 265 mA
Obrót w poziomie	-90 ° ... 90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...
Wbudowana klawiatura	—	...
Przycisk dzwonka	—	...

Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px	...
Kąt widzenia	66 ° 66 ° 90 °	...
Interfejs	USB, RS-232 TTL	...
Maksymalne natężenie oświetlenia w tle	100 000 Lux	...
Odczyt kodów QR	<ul style="list-style-type: none"> • 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Przeplatany 2 z 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 • 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec 	...
Odległość odczytu	<ul style="list-style-type: none"> • EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm • Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm • QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm • Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm • PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm 	...
Minimalny kontrast	25 %	...
Standard	TCP/IP	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m	...
Pomiar temperatury	✓	...
Zakres pomiaru temperatury	35.7 °C ... 42 °C	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C	...
Odległość pomiaru temperatury	0.7 m ... 1.2 m	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 2.0 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 50 000 rekordów	...
Wyjście wideo	—	...
Interfejs RS-485	✓	...
Interfejs Wiegand	✓	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 1	...
Audio	Wbudowany głośnik	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Protokoły sieciowe	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP	...
WEB Server	Wbudowany	...
ONVIF	—	...
Domyślny adres IP	DHCP / 192.168.1.88	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu • 2 Wejścia • 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy • funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku • łatwa obsługa systemów wielostrefowych • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Czujnik optyczny wykrywający sabotaż 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 800 x 1280 px, 8 " • Wiegand 34/26 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wyjście alarmowe typu przekaźnikowego NO/NC • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku • Wbudowany czytnik kodów QR 	...
Zasilanie	...	12 V DC	12 V / 2 A DC	...
Pobór mocy	≤ 18 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Czarny	Czarny + Srebrny	Srebrny	Biały
Klasa szczelności	—	...
Temperatura pracy	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	...
Waga	1.7 kg	0.16 kg	1.8 kg	0.010 kg
Wymiary	230 x 230 x (56 ... 378) mm	120 x 92 x 14 mm	366 x 132 x 144 mm	27 x 14 x 8 mm
Średnica otworu montażowego	35 mm	...
Długość przewodu	65 cm	...
Obsługiwane języki	angielski, francuski, hiszpański, ukraiński, włoski	...
Producent / Marka	BRATECK	SATEL	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata