



	<a href="#">INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY PROXISWITCH-V2/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">KAMERA IP TC-C38XS SPEC:13/E/Y/M/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO</a>	<a href="#">SWITCH POE APTI-POE0402-60W-V2 4-PORTOWY</a>
				
	50.49 PLN 62.10 PLN	1215.00 PLN 1494.45 PLN	5.29 PLN 6.51 PLN	144.00 PLN 177.12 PLN
Standard	...	IP	...	...
Zastosowanie	Bezdotykowe załączanie, wyłączenie	...	Współpraca z oświetleniem LED RGBW	...
Porty LAN	...	...	...	6 x RJ45 ( 4 x IEEE 802.3af )
Szerokość taśmy	...	...	12 mm	...
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	...	...	...
Zarządzanie	...	...	...	—
Maksymalne łączne obciążenie	120 W	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	...	...	...
Liczba wejść	0	...	...	...
Diody LED	...	...	...	LAN, WAN, PoE
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	48 V	...
Liczba wyjść	1	...	...	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	—	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	...	• 10 / 100 Mb/s : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	60 W
Tablica adresów MAC	...	...	...	1k
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...	...
Certyfikaty	...	...	...	CE
Kąt widzenia	...	105 °	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryby pracy : bistabilny, bistabilny + pamięć stanu, monostabilny NO, monostabilny NC,</li> <li>• Zasięg detekcji : 3 cm</li> <li>• Czas wyzwiania : max. 8 s</li> <li>• Możliwość ukrycia czujnika</li> <li>• Automatyczna kalibracja</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Port Uplink</li> <li>• Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony</li> <li>• W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	...	-10 °C ... 55 °C
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 8 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 3.7 Mpx</li> </ul>	...	...
Interfejs	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...
WEB Server	...	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>	...	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.2	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> </ul>	...	...



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Tryb korytarzowy</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwień</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>	...	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 670 mA</li> </ul>	...	230 V AC
Pobór mocy	...	≤ 8.5 W	...	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome - Metalowa	...	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały	...
Klasa szczelności	IP20	IP66	—	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C	...	...
Waga	0.018 kg	0.49 kg	0.002 kg	0.65 kg
Wymiary	39 x 39 x 16 mm	Ø 117 x 96 mm	28 x 20 mm	200 x 118 x 44 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...	...
Producent / Marka	BleBox	TIANDY	ORNO	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00