

	REJESTRATOR IP NVR608-32-4KS2 32 KANAŁY +eSATA DAHUA	MEDIA KONWERTER JEDNOMODOWY OM1-SM KOMPLET TXRX	KARTA SIECIOWA ETHERNET USB 3.0 TC31 DAHUA	KARTA PAMIĘCI TF-S100/64GB microSD UHS-I SDXC 64 GB DAHUA
				
	6067.00 PLN 7462.41 PLN	110.40 PLN 135.79 PLN	64.00 PLN 78.72 PLN	74.47 PLN 91.60 PLN
Rodzaj złącza optycznego	...	SC / PC
Standard	TCP/IP
Typ	microSD
Liczba włókien	...	1 szt.
Obsługiwane prędkości	10 / 100 / 1000 Mb/s	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Rodzaj	UHS-I, SDXC
Interfejs	USB 3.0	...
Zasięg transmisji	...	25 km - Światłowód jednomodowy
Pojemność	64 GB
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 1 szt. VGA
Prędkość odczytu	≤ 100 MB/s
Obsługiwane standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Gigabit Ethernet	...
Prędkość zapisu	≤ 50 MB/s
Port LAN	...	(RJ-45. UTP/STP)
Obsługa audio	32 Kanały - Audio z kamer
Porty	• 1 x RJ45, • 1 x USB 3.0 - Typ C	...
Szybkość transmisji	...	10/100 Mb/s
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Klasa	10, U3, V30, A1
Długość fali optycznej	...	1550 / 1310 nm
Adapter SD	—
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4
Certyfikaty	CE	...
Obudowa	Stop aluminium	...
Napięcie zasilania	5.25 V DC / 200 mA z portu USB	...
Obsługiwane dyski twarde	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, RAID 0/1/5/6/10/50/60
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") @ 1080p
Przepływność (bitrate)	max. 384 Mb/s (łącznie)
Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)	...	1.05 W	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 szt. / 8 szt.
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	✓
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji
USB	2 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0
Inteligentna analiza obrazu	✓
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane cechy	Możliwość pracy dysków w macierzy RAID pozwala znacznie zwiększyć niezawodność systemu	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Auto detekcja prędkości bitowej • Dwukierunkowa transmisja przez pojedyncze włókno światłowodowe • Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia • Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED : Link/Act • Plug & Play 	<ul style="list-style-type: none"> • Duża wytrzymałość i wysoka wydajność (praca ciągła) • Pamięć TLC NAND Flash • Do 3000 cykli zapisu • Odporność na niską i wysoką temperaturę (-25 °C ... 85 °C) • Wodoodporna • Odporność na namagnesowanie • Odporność na promieniowanie X
Zasilanie	100 V ... 240 V AC	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga	6.74 kg (bez HDD)	0.18 kg	0.028 kg	...
Wymiary	440 x 451 x 95 mm	95 x 72 x 27 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 58 x 30 x 16 mm • Długość przewodu : 15 cm 	15 x 11 x 1 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	DAHUA	...	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata