




	PREPARAT CZYSZCZĄCY DO MATRYC LCD LCD-CLEANER/400 SPRAY/PIANKA 400 ml AG TERMOPASTY	REJESTRATOR IP NVR4232-EI 32 KANAŁY WizSense DAHUA	PANEL OŚWIETLENIOWY A19-1LED
			
	16.69 PLN 20.53 PLN	2052.00 PLN 2523.96 PLN	181.68 PLN 223.47 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Moc	6.5 W - LED
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...
Opakowanie	Spray / Pianka 400 ml
Materiał	Stal
Zastosowanie	Czyszczenie matryc LCD
Kolor	Czarny
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Przeznaczenie	Rack 19"
Wybrane cechy	Środek po naniesieniu na powierzchnię przyjmuje postać pianki ułatwiającej rozprowadzanie	...	Długość przewodu 2 m
Obsługa audio	...	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 256 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 12 kamer @ 1080p (AI)	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register	...
ONVIF	...	2.06	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...

Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	...
USB	...	2 szt. USB 2.0	...
Porty szeregowo	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 2	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	...	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyimi twarzami według podobieństwa • Strefy prywatności <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • liczenie ludzi • mapa cieplna 	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	230 V AC
Pobór mocy	...	max. 10 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.45 kg	1.49 kg	0.7 kg
Wymiary	Ø 66 x 200 mm	375 x 284 x 53 mm	484 x 60 x 44 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	...
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	DAHUA	...
Gwarancja	...	3 lata	2 lata