

	ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-4/POL	REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP DHI- HCVR7104H-4M 4 KANAŁY DAHUA	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA MC-711N MACLEAN
			
	30.19 PLN 37.13 PLN	590.00 PLN 725.70 PLN	60.43 PLN 74.33 PLN
Liczba wejść zasilania	1
Liczba wyjść zasilania	4
Standard	...	HD-CVI, PAL, TCP/IP	...
Maksymalne napięcie zasilania	24 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania	10 A
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	2.5 A
Rodzaj zabezpieczenia	4 x 2.5 A Bezpiecznik polimerowy
Standard mocowania	VESA : 75, 100, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400
Typ złącz zasilania	Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Rozmiar TV w calach	26 " ... 55 "
Nośność	30 kg
Temperatura pracy	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %
Dystans od powierzchni montażu	63 ... 415 mm
Kolor	Czarny
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 10 °
Obrót w poziomie	-90 ° ... 90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °
Łączna maks. prędkość zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI, PAL : 60 kl/s @ 2560 x 1440 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 576 px, 100 kl/s @ 720 x 576 px, 100 kl/s @ 352 x 288 px, • IP : 150 kl/s @ max. 2592 x 1944 px 	...

Regulacja prędkości zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI, PAL 1 ... 15 kl/s @ 2560 x 1440 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 do przydziału na każdy kanał <ul style="list-style-type: none"> • IP 1 ... 25 kl/s @ max. 2592 x 1944 do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x HD-CVI / PAL • 3 x HD-CVI / PAL + 1 x IP max. 5 Mpx <ul style="list-style-type: none"> • 2 x HD-CVI / PAL + 2 x IP max. 5 Mpx <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HD-CVI / PAL + 3 x IP max. 5 Mpx <ul style="list-style-type: none"> • 4 x HD-CVI / IP / PAL + 2 x IP max. 5 Mpx	...
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC, HD-CVI / PAL	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI - 4K max. 3820 x 2160 1 szt. VGA	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.264	...
Liczba poziomów kompresji	...	4	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	2592 x 1944 @ IP 2048 x 1536 @ IP 2560 x 1440 1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 720 x 576 352 x 288	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją	...
Analiza obrazu	...	przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, ochrona zaznaczonego obiektu, detekcja twarzy	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.090 kg	1.19 kg	2.93 kg
Wymiary	120 x 91 x 37 mm	325 x 255 x 55 mm	455 x 420 x (63 ... 415) mm
Obsługiwane języki	...	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	...
Kraj pochodzenia	...	Chiny	...
Producent / Marka	DELTA	DAHUA	MACLEAN
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata