



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY DRC-100A MEAN WELL
		
	729.00 PLN 896.67 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Napięcie wejściowe	...	100 ... 240 V AC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Napięcie wyjściowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 ... 15 V DC (praca buforowa) • 13.8 V DC (tryb bateryjny)
Wydajność prądowa (łącznie)	...	7 A
Prąd ładowania akumulatora	...	2.5 A
Moc	...	96.6 W (max)
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwzarciove • Przeciwpzepięciowe • Przeciążeniowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem
Kontrola pracy zasilacza	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego • Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego Bat. Low, AC OK
Rodzaj obudowy	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL 	...
Przetwornik	" Progressive Scan CMOS	...

Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	111 °	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • D-ZOOM - Zoom cyfrowy x4 • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	12 V DC / 530 mA	...
Pobór mocy	≤ 6.4 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.49 kg	0.350 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	55 x 90 x 100 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	MEAN WELL
Gwarancja	3 lata	2 lata