



	<a href="#">TESTER GNIAZD USB UT-658-DUAL UNI-T</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD- TVI, PAL RC-H16250AT 16 KANAŁÓW NADATEL</a>
		
	71.14 PLN 87.50 PLN	784.00 PLN 964.32 PLN
Rodzaj urządzenia	Miernik parametrów zasilania przez port USB	...
Typ złącza wejścia	1 x Wtyk USB-A 1 x Wtyk USB-C	...
Standard	...	AHD, HD-TVI, PAL
Typ złącza wyjścia	1 x Gniazdo USB-A 1 x Gniazdo USB-C	...
Wyświetlacz LCD	1.85 "	...
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC - AHD, HD-TVI, CVBS
Pomiar napięcia DC	4 ... 24 V ± 1 %	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - CVBS
Wejścia audio	...	4 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.264
Liczba poziomów kompresji	...	5
Pomiar prądu DC	0.05 ... 3 A @ 0.01 A - USB-A 0.05 ... 5 A @ 0.01 A - USB-C	...
Pomiar pojemności akumulatora	0 ... 99999 mAh	...
Pomiar energii	0 ... 1000 Wh	...
Pomiar rezystancji zastępczej obwodu	1 ... 480 Ω	...
Przechowywanie danych	10 pomiarów	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD, HD-TVI : 1920 x 1080, 1920 x 540, 1280 x 720, 640 x 360</li> <li>• PAL : 960 x 576, 704 x 576, 352 x 288</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...

Łączna maks. prędkość zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI : 240 kl/s @ 1920 x 1080 px, 240 kl/s @ 1920 x 540 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, 400 kl/s @ 640 x 360 px,</li> <li>• AHD / PAL : 400 kl/s @ 960 x 576 px,</li> <li>• PAL : 400 kl/s @ 704 x 576 px, 400 kl/s @ 352 x 288 px</li> </ul>
Regulacja prędkości zapisu	...	1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 540 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	16 x AHD / HD-TVI / PAL Praca w dowolnej konfiguracji
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 6 TB SATA + 1 x 6 TB eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) - max. 60 minut Funkcja Huge Backup - zapis w natywnym formacie do 24 h
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie po czasie (timeline), po zdarzeniach, szybki dostęp do pierwszego i ostatniego nagrania. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, krokowo
Funkcje sieciowe	...	Program klienta sieciowego oraz przeglądarki IE, Firefox, Opera, Chrome: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 5445 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iUMS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iUMS</a>
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P, Dużo protokołów
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 15 pól detekcji
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	✓
Zasilanie	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny
Waga	0.065 kg	2.77 kg
Wymiary	123 x 53 x 14 mm	380 x 355 x 73 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, brazylijski portugalski, chiński uproszczony, chorwacki, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, włoski
Producent / Marka	UNI-T	NADATEL
Kraj pochodzenia	...	Korea Południowa
Gwarancja	2 lata	2 lata