




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HFW1200C-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	PUNKT DOSTĘPOWY RBCAP2ND cAP 2.4 GHz 300 Mbps MIKROTIK	UCHWYT TERMOSTATU A19-TT
			
	190.00 PLN 233.70 PLN	234.09 PLN 287.93 PLN	6.29 PLN 7.74 PLN
Przeznaczenie	Rack 19"
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Typ anteny	...	2 x Antena wewnętrzna	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Standardy	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g, • IEEE 802.11n 	...
Prędkość transmisji	...	300 Mbps	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Porty LAN	...	1 x 10/100 Mbps	...
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	102 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Menu ekranowe OSD	✓
Czułość odbiornika	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1M : -96 dBm • 11M : -89 dBm • 6M : -93 dBm • 54M : -74 dBm • MCS0 : -93 • MCS7 : -71 	...
Moc nadajnika	...	22 dBm (max)	...
System operacyjny	...	MikroTik RouterOS	...
Zasilanie PoE	...	PoE (802.3af/at) / Passive PoE	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności
Obudowa	Compact, Plastik
Zasilanie	12 V DC / 235 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • Passive PoE : 11 ... 57 V DC • 24 V / 0.2 mA (zasilacz w komplecie) - poprzez zewnętrzny stabilizator PoE (w komplecie) 	...
Kolor	Biały / Czarny	...	Czarny
Pobór mocy	≤ 2.8 W	4 W	...
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Przycisk Mode 	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %	...
Waga	0.17 kg	0.24 kg	0.036 kg
Wymiary	161 x 70 x 70 mm	Ø 165 x 28 mm	97 x 68 x 1 mm
Producent / Marka	DAHUA	MikroTik	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata