




	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PTF-51-EXT/POE/MICRO EWIMAR	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI + TESTER RCD UT-526 UNI-T
		
	132.74 PLN 163.27 PLN	890.13 PLN 1094.86 PLN
Liczba kanałów	1	...
Typ gniazd	(RJ45) 10/100 Mb FTP kat. 6	...
Napięcie znamionowe (linia-ziemia)	90 V DC	...
Napięcie maksymalne linia-uziem	110 V DC	...
Napięcie ochrony linia-uziemienie	≤ 600 V	...
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie)	100 A - 8/20 μs	...
Napięcie znamionowe (linia-linia)	• 3.3 V DC - linia danych • 57 V DC - PoE	...
Pomiar rezystancji	...	• Napięcie probiercze 250 V : 0.05 MΩ ... 200 MΩ • Napięcie probiercze 500 V : 0.05 MΩ ... 300 MΩ • Napięcie probiercze 1000 V : 0.05 MΩ ... 500 MΩ
Napięcie maksymalne (linia-linia)	• 3.5 V DC - linia danych • 64 V DC - PoE	...
Chronione linie	1-2, 3-6 - linia danych	...
Dokładność pomiaru	...	0.05 MΩ ... 500 MΩ ± (5% + 5)
Napięcie otwartego obwodu	...	Napięcie probiercze + 10 %
Chronione pary przewodów	(1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) - PoE	...
Natężenie prądu testującego	...	0.9 mA ... 1.1 mA
Typ złącz	• Gniazdo RJ-45 ekranowane • Wtyk RJ45 (8P8C) na przewodzie	...
Natężenie prądu zwarcia	...	< 1.8 mA
Długość przewodu uziemiającego	0.29 m	...
Obudowa	Plastikowa	...

Pomiar napięcia AC	...	0 V ... 440 V \pm (2% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia DC	...	0 V ... 440 V \pm (2% + 3) @ 1 V
Pomiar małych rezystancji	...	0.01 Ω ... 2000 Ω \pm (2% + 5)
Pomiar częstotliwości	...	20 Hz ... 100 Hz - tylko dla celów porównawczych
Test wyłączników różnicowoprądowych RCD	...	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie robocze: 220V \pm 10 % • Prąd testowy: 10mA / 30mA / 100mA / 300mA • Zakresy czasu wyłączenia : <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 2000 ms \pm (5% + 2) @ 10 mA - 0 ... 500 ms \pm (5% + 2) @ 30 mA - 0 ... 300 ms \pm (5% + 2) @ 100 mA - 0 ... 300 ms \pm (5% + 2) @ 300 mA
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	...	—
RS-232	...	—
USB	...	—
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ostrzeżenie o użyciu wysokiego napięcia w czasie pomiaru, • Przełącznik fazy 0° / 180° podczas testu RCD, • Automatyczna identyfikacja napięcia AC/DC, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Buzzer, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	\leq 85 % (bez kondensacji)
Zasilanie	...	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga	0.05 kg	0.45 kg
Wymiary	57 x 31 x 27 mm	150 x 100 x 71 mm

Producent / Marka	EWIMAR	UNI-T
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00