

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL GT-CH21C3-28VFW - 1080p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY</a>	<a href="#">RĘKAWICE ROBOCZE WG-422/S Bee-Smart WONDER GRIP</a>
		
	78.40 PLN 96.43 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	...
Procesor obrazu	Nextchip NVP2441H	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prace budowlane,</li> <li>• Magazyn - pakowanie, logistyka,</li> <li>• Majsterkowanie,</li> <li>• Montaż</li> </ul>
Wielkość matrycy	2.4 Mpx	...
Materiał	...	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona termiczna : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>• Ergonomia i wygoda</li> <li>• Wysoka przyczepność</li> <li>• Miękką powłoka</li> </ul>
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 82 ° ... 24 ° (dane producenta)</li> <li>• 94 ° ... 32 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Spełniane normy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X</li> <li>• EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Rozmiar	...	7 / S
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• "zamrażanie" obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• Korekcja typu monitora - LCD/CRT</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zasilanie	12 V DC / 310 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.7 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny + Niebieski
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.49 kg	...
Wymiary	211 x 117 x 77 mm	...
Obsługiwane języki	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	GEMINI TECHNOLOGY	WONDER GRIP
Gwarancja	2 lata	...