





	AGREGAT PRĄDOWÓRCZY F-3001 2700 W FOGO	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-PLB-6N	KAMERA IP APTI-AI805VA2-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm	PRZEWÓD USB-A/LIGHTNING/1.2M-GC 1.2 m Green Cell
				
	2258.44 PLN 2777.88 PLN	67.20 PLN 82.66 PLN	478.40 PLN 588.43 PLN	18.00 PLN 22.14 PLN
Moc nominalna	2700 W
Standard	TCP/IP	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Przewód	Wtyk LIGHTNING / Wtyk USB-A
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. - jednofazowe
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Wbudowany woltomierz	—
Długość przewodu	1.2 m
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Stabilizacja napięcia	—
Standard USB	2.0
Wyjście 12V DC	—
Moc silnika	5.6 KM
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200
Pojemność skokowa silnika	212 cm ³
Rozmiar TV w calach	...	26 " ... 47 "
Nośność	...	75 kg
Dystans od powierzchni montażu	...	77 mm
Typ silnika	Rato R210 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Rozruch silnika	Ręczny
Obiektyw	2.8 mm	...
Pochylenie w pionie	...	-15 ° ... 15 °
Poziom hałasu w czasie pracy	96 dB
Kąt widzenia	105 °	...
Średnie spalanie	1.4 l/h
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Pojemność zbiornika paliwa	3.6 l
Wskaźnik poziomu paliwa	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wysoka odporność na zakłócenia • 100% przewód miedziany • 2 x Cu - AWG 30 : Dane + 2 x Cu - AWG 23 : Zasilanie • Solidne wykonanie • Podświetlany wtyk LIGHTNING, Kolor podświetlenia : Biały • Podwójne ekranowanie przewodu • Wzmocnienie włóknem kevlarowym
Średnica kabla	~ 3.5 mm
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny - Gniazdo Jack 3.5 mm • Wyjście audio - Gniazdo Jack 3.5 mm • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC 	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi przesyłanie zdjęć twarzy na FTP 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA 	...
Pobór mocy	≤ 5.4 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	...	Czarny	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	37 kg	3.11 kg	0.5 kg	0.03 kg
Wymiary	580 x 395 x 405 mm	516 x 508 x 77 mm	Ø 97 x 91 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	FOGO	...	APTI	Green Cell
Gwarancja	12 miesięcy	2 lata	2 lata	2 lata