



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6-BLACK - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) ACUSENSE - 4 Mpx 4 mm Hikvision</a>
		
	313.00 PLN 384.99 PLN	1796.00 PLN 2209.08 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	IP
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm	4 mm
Zoom optyczny	...	—
Kąt widzenia	102 °	89 °
Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	20 m	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	60 °/s (poziom) 50 °/s (pion)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	✓
Liczba presetów	...	300
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Redukcja szumu</li> </ul>

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• 10/100 Base-TX (RJ-45)</li> </ul>
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru</li> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• porzucony/brakujący obiekt</li> <li>• detekcja twarzy</li> <li>• zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy</li> <li>• wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie</li> </ul>
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatykzna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Automatykzny balans bieli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Inteligentny system pozycjonowania 3D</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• AGC - Automatykzna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatykzny balans bieli</li> <li>• Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> </ul>
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>



Zasilanie	12 V DC / 220 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3at),</li> <li>12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Pobór mocy	≤ 2.6 W	≤ 14 W
Obudowa	Dome - Metalowa	Speed Dome, Plastikowa
Kolor	Biały	Biały + Czarny
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	IP67	IP66
Waga	0.31 kg	1.017 kg
Wymiary	Ø 94 x 86 mm	179 x 120 x 182 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	327000672
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00