



	UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-3-12X12/B	KONTAKTRON BRAMOWY KN-CA59	KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	PÓŁKA MULTIMEDIALNA AX-RTV1
				
	0.45 PLN 0.55 PLN	30.40 PLN 37.39 PLN	1221.00 PLN 1501.83 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna
Wymiary otworów	3 x 1.5 mm
Standard	TCP/IP	...
Liczba póltek	1
Nośność	10 kg
Maksymalne napięcie przelączalne kontaktronu	...	20 V
Montaż	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Regulacja kąta obrotu:	—
Maksymalny prąd przelączalny	...	10 mA
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	...	19 mm
System skanowania	Progresywny	...
Dystans od powierzchni montażu	3 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	20 mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa • Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Długość przewodów : 40 cm • Przewody są zabezpieczone metalową rurą spiralną o długości 36.5 cm
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kI/s @ 5 Mpx • 25 kI/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytm głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 470 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5.9 W @ 12 V DC • ≤ 7.2 W @ PoE 	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Czarny	Srebrny	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	...	0.19 kg (łącznie)	0.43 kg	1.33 kg
Wymiary	13 x 13 x 4.5 mm	106 x 48 x 9.5 mm - Kontaktron 88 x 20 x 20 mm - Magnes	Ø 111 x 65 mm	300 x 250 x 38 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00