



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">CZYTNIK ZBLIŻENIOWY MCT12E-BK ROGER</a>
		
	613.00 PLN 753.99 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN
Współpraca	...	RACS 5 (Roger)
Obsługa kart	...	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	...	max. 7 cm
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Wbudowana klawiatura	...	—
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Praca autonomiczna	...	—
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Przycisk dzwonnka	...	—
Wyjście sabotażowe	...	✓
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Sygnał dźwiękowy</li> </ul>
Średni pobór prądu	...	40 mA
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (dane producenta)</li> <li>• 101 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 480 mA	10 ... 15 V DC
Pobór mocy	≤ 5.7 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.48 kg	0.14 kg
Wymiary	Ø 106 x 99 mm	152 x 46 x 23 mm
Producent / Marka	DAHUA	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata