




	ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/5000 KANISTER METALOWY 5 l AG TERMOPASTY	KAMERA IP TC-C34QN SPEC:I5W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY	KAMERA IP IPC2124LB-ADF28KM-H - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
			
	120.26 PLN 147.92 PLN	431.00 PLN 530.13 PLN	642.51 PLN 790.29 PLN
Standard	...	IP	TCP/IP
Opakowanie	Kanister metalowy 5 l
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Zastosowanie	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Wielkość matrycy	4 Mpx
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	...	100 °	102 °
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	15 m	...
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	...	—	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
WEB Server	...	Wbudowany	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	32

ONVIF	...	✓	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.2	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 554
Inteligentna analiza obrazu	...	• przekroczenie linii • wtargnięcie	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	80
Port ONVIF	...	80	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy	...	≤ 7 W	≤ 5.5 W
Obudowa	...	Compact - Metal + Plastik	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	4.371 kg	0.23 kg	0.38 kg
Wymiary	315 x 168 x 105 mm	164 x 72 x 72 mm	166 x 63 x 62 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	TIANDY	UNIVIEW
Gwarancja	...	3 lata	3 lata