



	<a href="#">INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DY-3020/IS-PRO 3000 W Dynamo</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP APTL-N1611-M5 16 KANAŁÓW</a>
		
	2998.50 PLN 3688.15 PLN	192.00 PLN 236.16 PLN
Standard	...	TCP/IP
Moc nominalna	3000 W	...
Moc maksymalna	3200 W	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px
Napięcie wyjściowe	230 V AC	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. - jednofazowe	...
Wbudowany woltomierz	✓	...
Obsługa audio	...	16 Kanałów - Audio z kamer
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz	...
Wejścia audio	...	—
Stabilizacja napięcia	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)	...
Wyjścia audio	...	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Wyjście 12V DC	✓	...
Pomiar częstotliwości w Hz	✓	...
Pomiar liczby motogodzin	✓	...
Uzwojenia alternatora	Miedź	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
USB	...	2 szt. USB 2.0
Pojemność skokowa silnika	149 cm <sup>3</sup>	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Typ silnika	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...
Rozruch silnika	Ręczny	...
Poziom hałasu w czasie pracy	• 65 dB - obciążenie 25% • 75 dB - obciążenie 100%	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Średnie spalanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ... 0,9 l/h - 50 % mocy</li> <li>• 1,7 l/h - 100 % mocy</li> </ul>	...
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	...
Wskaźnik poziomu paliwa	✓	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja niskiego poziomu oleju</li> <li>• Sygnalizacja przeciążenia</li> <li>• Zabezpieczenie przeciążeniowe</li> <li>• Funkcja ładowania akumulatora</li> <li>• Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia</li> <li>• Wyjście USB do ładowania / zasilania urządzeń</li> </ul>	...
Kolor	Czerwony	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Przepływność (bitrate)	...	80 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF	...	✓

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80, 5000, 6000
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A
Waga	23.2 kg	0.44 kg
Wymiary	500 x 300 x 450 mm	219 x 218 x 37 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	Dynamo	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata