


	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200T-Z-A-2712-S6 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	SWITCH SG4028 24-PORTOWY SFP DAHUA
		
	465.00 PLN 571.95 PLN	575.00 PLN 707.25 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T, • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink, • 1 x RJ45 - Konsola
Zarządzanie	...	✓
Kąt widzenia	98 ° ... 28 °	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Diody LED	...	Link, Power, System
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN + 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Tablica adresów MAC	...	8k
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www • Statyczna agregacja łączy • LACP - statyczna agregacja protokołów • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • IGMP Snooping • Obsługa do 10 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN) • Kontrola przepływu danych (802.3x) - Full Duplex • Obsługa DHCP client/server • Obsługa DHCP snooping • Uwierzytelnianie portów IEEE 802.1x • Przycisk RESET • Konsola : Wyjście RJ-45 • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 467125.73 h • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 2 / 1 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Klasa szczelności	IP67	...
Certyfikaty	...	CE
Obudowa	Dome, Metalowa	RACK 19", 1U
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Zasilanie	12 V DC / 530 mA	100 A ... 240 V AC / 2 A
Pobór mocy	≤ 6.4 W	max. 24 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.59 kg	1.77 kg
Wymiary	Ø 122 x 105 mm	440 x 164 x 44 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata