





	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID FM11RF08-M1 13.56 MHz S50 Hikvision	NAKRETKA SZEŚCIOKĄTNA N-M6/KL-8	KAMERA IP DS-2CD1347G0-L(2.8mm)I ColorVu 4 Mpx Hikvision	KAMERA IP IPC-HDW1239V-A-IL Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA
				
	7.50 PLN 9.22 PLN	0.06 PLN 0.07 PLN	887.00 PLN 1091.01 PLN	524.00 PLN 644.52 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Rozmiar	...	M6
Standard	13.56 MHz S50
Materiał wykonania	...	Stal ocynkowana
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Klasa wytrzymałości	...	8
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Wielkość matrycy	4 Mpx	2.1 Mpx
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	✓
Nadruk numeru seryjnego	—
Rozmiar klucza	...	10 mm
Grubość	...	5 mm
Wybrane cechy	Zasięg : ~ 10 cm ,	Zgodność z DIN 934
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektów	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	• 97 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	104 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Gniazdo karty pamięci	—	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx , 25 kl/s @ 1080p	25 kl/s @ 1080p
Audio	—	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Detekcja dźwięku
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEE802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS	...
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6	6
ONVIF	18.12	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odcięcie lustrzane • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odcięcie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja HikConnect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.64	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja IVMS-4200	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	37777
Port ONVIF	80	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Strumień pomocniczy
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC	• ≤ 5.6 W @ PoE • ≤ 4.5 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Aluminium + Plastik	Dome - Metal + Plastik

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.006 kg	0.002 kg	0.39 kg	0.33 kg
Wymiary	86 x 54 x 0.9 mm	...	Ø 110 x 104 mm	Ø 110 x 101 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	Hikvision	...	Hikvision	DAHUA
SAP Code	303700155	...	311316796	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00