




	ZACISKACZ HT-2008AR	AUTOMAT SCHODOWY OR-CR-230 ORNO	GNIAZDO KOŃCOWE LE-753056 R-TV + 2xSAT Valena Life LEGRAND	KAMERA IP IPC2124LB-ADF28KM-H-3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
				
	302.12 PLN 371.61 PLN	50.79 PLN 62.47 PLN	78.71 PLN 96.81 PLN	642.51 PLN 790.29 PLN
Standard	TCP/IP
Liczba wyjść przekaźnikowych	...	1 szt. NC / NO
Mocowanie	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Materiał	Metal / PET
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx
Obciążalność styków	...	16 A / 250 V AC (max)
Zakres częstotliwości TV	5 ... 68 MHz 120 ... 862 MHz	...
Regulacja czasu świecenia	...	30 s ... 10 minut
Zakres częstotliwości toru radiowego	87.5 ... 108 MHz	...
Zakres częstotliwości SAT	950 ... 2400 MHz	...
Montaż	...	Szyna DIN TS-35
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	1.5 dB	...
Tłumienie przyłączeniowe toru radiowego	1.5 dB	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C
Tłumienie przyłączeniowe toru SAT	2.0 dB	...
Zastosowanie	Wtyk RJ45 (8P8C) , Wtyk RJ12 (6P6C) , Wtyk RJ11 (6P4C) / DEC , Wtyk RJ9 (4P4C,4P2C)	...	Seria produktów Valena Life	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	102 °
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ściągacz izolacji • Blokada powrotu zaciskacza • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy w trybie ciągłym: pierwszy impuls podany na zaciski urządzenia załącza zasilanie oświetlenia, kolejny rozłącza • Płynna regulacja czasu załączenia
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Zasilanie	...	230 V AC	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy	≤ 5.5 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—

Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.53 kg	0.07 kg	0.118 kg	0.38 kg
Wymiary	208 x 71 x 21 mm	182 x 65 x 19 mm	75 x 75 x 41 mm	166 x 63 x 62 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	ORNO	LEGRAND	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00