




	RAMKA PODTYNKOWA CDN-R-S ACO	KAMERA IP DS-2CD1347G0-L(2.8mm)(C) ColorVu 4 Mpx Hikvision	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APT-AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p
			
	123.82 PLN 152.30 PLN	887.00 PLN 1091.01 PLN	180.00 PLN 221.40 PLN
System skanowania	Progresywny
Kompatybilność	CDNP6, CDNP8, CDNA, CDNC
Zoom optyczny	—
Ilość modułów	1 x domofon lub 1 x duży moduł dodatkowy
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053
Montaż	Podtynkowy
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	2.1 Mpx 2 Mpx
Obiektyw	...	2.8 mm	4.5 mm 4.5 mm
Wymiary wewnętrzne	205 x 89 x 20 mm
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Wbudowana klawiatura	—
Wymiary zewnętrzne	230 x 111 x 21 mm
Przycisk dzwonka	—
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Kąt widzenia	...	• 97 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	66 ° 66 ° 90 °
Interfejs	USB, RS-232 TTL
Maksymalne natężenie oświetlenia w tle	100 000 Lux
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx , 25 kl/s @ 1080p	...
Odczyt kodów QR	• 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Przeplatany 2 z 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 • 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Odległość odczytu	<ul style="list-style-type: none"> • EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm • Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm • QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm • Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm • PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm
Minimalny kontrast	25 %
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	5 m
Pomiar temperatury	✓
Zakres pomiaru temperatury	35.7 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C
Odległość pomiaru temperatury	0.7 m ... 1.2 m
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 2.0 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 50 000 rekordów
Wyjście wideo	—
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Interfejs RS-485	✓
Interfejs Wiegand	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	0 / 1
Audio	...	—	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Wandaloodporna	...	—	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP
WEB Server	...	Wbudowany	Wbudowany
ONVIF	...	18.12	—
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	80	80
SAP Code	...	311316796	...

Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	80
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 800 x 1280 px, 8 " • Wiegand 34/26 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wyjście alarmowe typu przekąźnikowego NO/NC • Tryby pracy wyjścia przekąźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku • Wbudowany czytnik kodów QR
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	12 V / 2 A DC
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC 	≤ 18 W
Obudowa	...	Dome, Aluminium + Plastik	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały	Srebrny
Klasa szczelności	...	IP67	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga	0.373 kg	0.39 kg	1.8 kg
Wymiary	...	Ø 110 x 104 mm	366 x 132 x 144 mm
Średnica otworu montażowego	35 mm
Długość przewodu	65 cm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński	angielski, francuski, hiszpański, ukraiński, włoski
Producent / Marka	ACO	Hikvision	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata