



	<a href="#">KAMERA IP APTI-AI802V2-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 HUB- USB3.0-1/4 55 cm</a>
		
	318.40 PLN 391.63 PLN	25.68 PLN 31.59 PLN
Standard	TCP/IP	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x gniazdo - USB 3.0 Micro B</li> <li>• 4 x gniazdo - USB 3.0 A</li> <li>• 1 x Gniazdo zasilania - 1.35 / 3.50 mm</li> </ul>
Długość przewodu	...	55 cm
Standard USB	...	3.0
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo 3.50 / 1.35 mm</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• W zestawie załączony przewód: wtyk USB 3.0 A / wtyk USB 3.0 Micro B</li> <li>• Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik</li> </ul>
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	96 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny - Gniazdo Cinch</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Przycisk RESET - na przewodzie</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 4.2 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.47 kg	0.044 kg
Wymiary	Ø 97 x 91 mm	105 x 36 x 25 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata