





	ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	WALIZKA NA NARZEDZIA KHV40P	KAMERA IP APTI-AI506VA2-28WP - 5 Mpx 2.8 mm	PILOT ARA24-W2(868) DAHUA
				
	38.80 DKK 47.72 DKK	61.00 DKK 75.03 DKK	564.60 DKK 694.46 DKK	280.49 DKK 345.00 DKK
Współpraca	Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA
Standard	TCP/IP	...
Opakowanie	Spray 400 ml
Pasma częstotliwości	868 MHz
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne - mieszanek polimerów o podwyższonej wytrzymałości
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Zastosowanie	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 900 m (w terenie otwartym)
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Bateria	CR2032 3V (w komplecie)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Korpus o podwyższonej wytrzymałości, • Ergonomiczny uchwyt, • Pianka ochronna wewnątrz zabezpieczająca narzędzia, • Ładowność : 10 kg, • 2 zatrzaski z przodu zapobiegające przed przypadkowym otwarciem
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	93 °	...
Wymiary zewnętrzne	...	384 x 335 x 144 mm
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Wymiary wewnętrzne	...	365 x 245 x 110 mm
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny - Gniazdo Jack 3.5 mm • Wyjście audio - Gniazdo Jack 3.5 mm • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu obiektów wielkości człowieka, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Duże, czytelne przyciski : uzbrojenie alarmu, rozbrojenie alarmu, uzbrojenie tylko stref ochrony perymetrycznej, SOS • Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...



Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.3 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	...	Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.36 kg	0.95 kg	0.33 kg	0.024 kg
Wymiary	Ø 66 x 187 mm	...	Ø 93 x 71 mm	60 x 40 x 15 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	...	APTI	DAHUA
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	2 lata

