



	KAMERA IP TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY	PASTYLKA ATLO-DALLAS/B
		
	1215.00 PLN 1494.45 PLN	5.76 PLN 7.08 PLN
Standard	IP	...
Standard	...	1-wire
Kompatybilność	...	Dallas iButton
Możliwość programowania	...	—
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	105 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx 	...
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...

Domyślny adres IP	192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	...

Pobór mocy	≤ 8.5 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	0.49 kg	0.004 kg
Wymiary	Ø 117 x 96 mm	55 x 21 x 15 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata