	MOBILNA KAMERA AHD ATE-CAM-AHD620HD - 1080p 2.8 mm AUTONE	AKUMULATOR LI-ION BAT-INR1865026E/GC 3.6 V Green Cell	PRZEJŚCIE KĄTOWE M12D, GR/45-G	SKRETKA UTP/KS/305M/PE	MOBILNA KAMERA AHD ATE-CAM-AHD539HD-V2 - 1080p 2.8 mm AUTONE	BOZGALEŻNIK 8.0/P	PROFIL A19PR/27U/P2	MULTISWITCH TT-9/04 ZT, PREMU 9 WEISC / 24 WYJŚCIA PREMU TELMOR	LISTWA ZASILAJĄCA PD-7/RACK	UCHWYT KAMERY BCS-ASD	SZAFA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-42U/600FW-BLUE	KOSTKA ELEKTRYCZNA PRA-4X4.0/EPN Elektro-Plast	SZAFA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-42U/800X800	ŁĄCZÓWKA ZASILANIA Z FILTREM LZ-1/FDC
	510.40 PLN 627.79 PLN	9.84 PLN 12.10 PLN	80.93 PLN 99.54 PLN	1.54 PLN 1.89 PLN	186.61 PLN 229.53 PLN	35.36 PLN 43.49 PLN	46.40 PLN 57.07 PLN	1000.58 PLN 1230.71 PLN	73.45 PLN 90.34 PLN	679.00 PLN 835.17 PLN	1918.40 PLN 2359.63 PLN	3.99 PLN 4.91 PLN	2718.40 PLN 3343.63 PLN	37.94 PLN 46.67 PLN
Liczba wejść zasilania														2
Szerokość wewnętrzna											19 "		19 "	
Liczba torów												4		
Standard	AHD				AHD									
Liczba wejść						1 szt.								
Liczba wyjść						2 szt.								
Liczba wyjść zasilania														8
Wysokość wewnętrzna											42 U		42 U	
Typ złącza												listwa zaciskowa		
Napięcie znamionowe		3.6 V							230 V AC / 50 Hz					
Pojemność akumulatora		2.6 Ah												
Przetwornik		1/3 " Sony CMOS IMX323			1/3 " Sony CMOS IMX323									
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego												400 V		
Całkowity maksymalny prąd									16 A					
Rodzaj złącza			Przejście kątowe - Gniazdo RJ-45 / Gniazdo M12, 4-pin											
Napięcie ładowania akumulatora		max. 4.2 V												
Zakres częstotliwości						5 ... 860 MHz								
W odcinku				**305 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki**										
Głębokość wewnętrzna											545 mm (max)		660 mm	
Przekrój przewodu												4.0 mm²		
Maksymalne łączne obciążenie									3680 W					
Prąd ładowania akumulatora		1.3 A												
Wielkość matrycy	2.1 Mpx				2.1 Mpx									
W opakowaniu							**2 szt. Podana cena za opakowanie**							
Tłumienie						3.9 dB								
Rodzaj				UTP kat. 5e										
Maksymalne napięcie zasilania														0 ... 24 V DC (typowo 12V)
Szerokość zewnętrzna											600 mm		800 mm	
Dielektryk												Tworzywo sztuczne		
Odpowiedni dla kamer										BCS-SDIP7320WDR, BCS-SDIP7220, BCS-SDIP7118, BCS-SDIP2220, BCS-SD2023, BCS-SD7023				
Możliwość podania napięcia na przewodniaciacz						✓								
Wysokość zewnętrzna											2050 mm		2072 mm	
Liczba gniazd sieciowych									7 x CEE 7/5					
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p				1920 x 1080 - 1080p									
Impedancja						75 Ω								
Żyła wewnętrzna				0 0.5 mm Cu Drut										
Wejścia								• 8x 950 MHz ... 2150 MHz, • 1x 47 MHz ... 862 MHz						
Maksymalny prąd zasilania														• 6 A listwa zaciskowa • 4 A Gniazdo 5.5/2.1
Głębokość zewnętrzna											600 mm		800 mm	
Montaż									W szafach typu RACK 19"					
Dielektryk	2.8 mm				2.8 mm									
Wyjścia								24						
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia														6 A
Długość kabla zasilającego									2 m					
Dystans od powierzchni montażu										109 mm				
Rezystancja				8.7 Ω / 100 m										
Rodzaj zabezpieczenia														—
Otwory na wentylatory											—		105 x 105 mm (4 miejsca) 335 x 260 mm (całkowity wymiar otworu)	
Maksymalny prąd wyjściowy		7.8 A - ciągły												
Materiał			Metal / PET				Stal			Aluminium				
Ekran				—										
Nośność											1000 kg		800 kg	
Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora		2.75 V												
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego									250 V / 50 Hz					
Powłoka zewnętrzna				6.0 mm PE										
Typ akumulatora		Li-Ion												
Typ obudowy									1 U RACK 19"					
Kąt widzenia	89 ° (dane producenta) 85 ° (nasze testy)				• 89 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)									
Przeznaczenie							• EPRADO-R19-22U/450 • EPRADO-R19-22U/600							
Mocowanie						Do masztu, Do ściany								
Kolor powłoki				Czarny										
Rozmiar		18650												
Zasięg oświetlacza IR	10 m				10 m									
Wyłącznik									dwutorowy, podświetlany					
Zabezpieczenie		—												
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 58 dB				≥ 58 dB									
Spełniane normy				PN-EN-50173, PN-EN-50173, ISO/IEC 61156-5 edition: 2002, ISO/IEC 11801										
Typ złącz zasilania														Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy Wyjście : Zaciski kablowe
Drzwi											• Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatrzaskowe • Tylne: metalowe, uchylne		• Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatrzaskowe • Tylne: metalowe, uchylne	
Sygnały przełączające								• 13 V / 18 V, • 0 Hz / 22 kHz, • DiSEqC 1.0						
Temperatura pracy														-50 °C ... 55 °C
Tłumienie odgałęzienia SAT								-3.5 ... +7 dB						
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia														< 95 %
Wyjście wideo	2 x 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A				1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A									
Audio	—				—									
Wbudowany filtr														✓ Filtr przeciwzakłóceniowy
Tłumienie odgałęzienia TV								• Pasywne : -36 ... -29 dB • Aktywne : -11 ... -3 dB						
Wybrane cechy			• Bardzo prosty i szybki montaż • Klasa szczelności : IP68 - M12 • Ethernet : Cat. 5e								• Od góry znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 270 x 65 mm oraz 6 o wymiarach 245 x 65 mm • W podłodze znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 375 x 60 mm • Zdejmowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • W zestawie 4 kluczyki • Szafę montuje się na kółkach w celu możliwości jej przemieszczania lub na 4 nogach		• Otwory na przewody od góry i od dołu • Przepust kablowy w podłodze o wymiarach 380 x 280 mm • Zdejmowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 4 kluczyki • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • Szafę przemieszcza się na kółkach jezdnych, stabilizuje wykręcając 4 nogi	
Wybrane funkcje	• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu				• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu									
Menu ekranowe OSD	—				—									
Obudowa	Mini, Metalowa				Dome, Metalowa	• Do zastosowań zewnętrznych • Ekranowana • Plastikowa								
Tłumienie odbić								• Wejście TV : 10 dB • Wejście SAT : 10 dB						
Kolor	Czarny				Czarny		Czarny			Biały	Czarny RAL9004	Czarny	Czarny RAL9004	
Klasa szczelności					IP66									

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maksymalny poziom wyjściowy SAT		...		...		...		88 dBµV	...		...	...	...	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	...		...	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	...			...	...	...	...	...	...
Maksymalny poziom wyjściowy TV	...	...		...	...	...	...	• 87 dBµV @ 47 ... 170 MHz • 90 dBµV @ 170 ... 862 MHz	...		...	...	...	...
Pobór mocy	< 10 W (łącznie)				< 5 W									
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C				-20 °C ... 50 °C									
Separacja	...	...	...	...	...	...	...	• Między wejściami TV/SAT : ≥ 30 dB • Między wejściami SAT/TV : ≥ 45 dB • Interpolaryzacyjna H/V : 35 dB	...	...	...	...	...	...
Zasilanie przedwzmacniaczy		...		...		...		12 V DC / 150 mA	...		...	...	...	...
Zasilanie	2 x 12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer najpiecem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	...		...	12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer najpiecem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	...		13 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...		...	...		...
Wymiary	101 x 82 x 60 mm	...	40.1 x 30.7 x 23 mm	...	73 x 105 x 53 mm (z uchwytem)	116 x 90 x 36 mm	1060 (22 U) x 32 x 21 mm	215 x 261 x 51 mm	483 x 45 x 44 mm	170 x 255 x 60 mm - Wymiary wewnętrzne 248 x 298 x 108 mm - Wymiary zewnętrzne	...	45 x 47 x 15 mm	...	116 x 90 x 36 mm
Waga	0.46 kg	0.04 kg	0.036 kg		0.19 kg (z uchwytem)	0.09 kg		0.94 kg	0.72 kg	3.25 kg	98 kg		112 kg	0.086 kg
Producent / Marka	AUTONE	Green Cell			AUTONE	DELTA		TELMOR		BCS	EPRADO	Elektro-Plast Nasielsk		DELTA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	15 lat	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00