






	<a href="#">BATERIA LITOWA BAT-CR1616 ENERGIZER</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE12DFT-F28(2,8MM) ColorVu - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">TESTER GNIAZD USB UT-658-DUAL UNI-T</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S-720p Hikvision</a>	<a href="#">MODUŁ PRZETWORNICY PZD-LM2596-V2 DC/DC</a>
					
	4.51 PLN 5.55 PLN	433.00 PLN 532.59 PLN	71.14 PLN 87.50 PLN	1999.00 PLN 2458.77 PLN	6.60 PLN 8.12 PLN
Napięcie znamionowe	3 V	...	...	...	...
Rodzaj urządzenia	...	...	Miernik parametrów zasilania przez port USB	...	...
Typ (rozmiar)	CR1616	...	...	...	...
Typ	...	...	...	...	Obniżanie napięcia, DC/DC
Liczba wejść	...	...	...	...	1
Typ złącza wejścia	...	...	1 x Wtyk USB-A 1 x Wtyk USB-C	...	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...	CMOS	...
Liczba wyjść	...	...	...	...	1
Typ złącza wyjścia	...	...	1 x Gniazdo USB-A 1 x Gniazdo USB-C	...	...
Wyświetlacz LCD	...	...	1,85 "	...	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...	2 Mpx	...
Obsługa kart	...	...	...	13.56 MHz S50	...
Napięcie zasilania	...	...	...	...	3 ... 40 V DC
Pomiar napięcia DC	...	...	4 ... 24 V ± 1 %	...	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	...	0.3 m ... 1.5 m	...
Napięcie wyjściowe	...	...	...	...	1.5 ... 35 V DC
Pamięć	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pamięć 1500 szablonów twarzy</li> <li>Pamięć 1500 kart RFID</li> <li>Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń</li> </ul>	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	...	...	...	Regulacja potencjometrem precyzyjnym
Prąd wyjściowy	...	...	...	...	3 A (max)
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	TCP/IP	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL	...	1280 x 720 - 720p	...
Oświetlacz IR	...	...	...	—	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...	...	...
Oświetlacz LED	...	...	...	—	...
Pomiar prądu DC	...	...	0.05 ... 3 A @ 0.01 A - USB-A 0.05 ... 5 A @ 0.01 A - USB-C	...	...
Interfejs RS-485	...	...	...	✓	...
Pomiar pojemności akumulatora	...	...	0 ... 99999 mAh	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	—	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>104 ° (dane producenta)</li> <li>96 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m	...	...	...
Pomiar energii	...	...	0 ... 1000 Wh	...	...
Audio	...	...	...	Wbudowany głośnik	...
Pomiar rezystancji zastępczej obwodu	...	...	1 ... 480 Ω	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Przechowywanie danych	...	...	10 pomiarów	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	TCP/IP, ISUP, ISAPI	...
WEB Server	...	...	...	Wbudowany	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	...	—	...
ONVIF	...	...	...	—	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...	...	...
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	...	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	port 8000	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Detekcja AI :</li> <li>Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200</li> <li>• Port USB</li> <li>• Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy</li> <li>• Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR</li> <li>• Wyjście sterowania zamkiem drzwi</li> <li>• Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi</li> </ul>	...
Zasilanie	...	12 V DC / 350 mA	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	≤ 4.2 W	...	≤ 24 W	...
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne	Metalowa	...
Kolor	...	Biały	...	Czarny / Srebrny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.001 kg	0.44 kg	0.065 kg	0.31 kg	0.01 kg
Wymiary	Ø 15.9 x 1.6 mm	223 x 77 x 83 mm	123 x 53 x 14 mm	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)	44 x 21 x 14 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	...	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański	...
Producent / Marka	ENERGIZER	Hikvision	UNI-T	Hikvision	...
SAP Code	...	300512255	...	302917454	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00