




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2241TMO-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-308NR
			
	542.00 PLN 666.66 PLN	217.00 PLN 266.91 PLN	4.44 PLN 5.46 PLN
Standard	13.56 MHz S50
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	192 B
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Nadruk numeru seryjnego	✓
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 - 1080p	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 14H17D - Numer rewersyjny, • Zasięg : ~ 10 cm ,
Zasięg oświetlacza IR	60 m	25 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 109 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω : AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
Zasilanie	12 V DC / 425 mA	12 V DC / 250 mA	...
Pobór mocy	max. 5.1 W	≤ 3 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Dome, Metalowa	...
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
SAP Code	...	300613473	...
Kolor	Biały	Biały	...
Wandaloodporna	—	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.41 kg	0.25 kg	0.006 kg
Wymiary	Ø 122 x 99 mm	Ø 89 x 68 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	ATLO
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata