



	CZUJKA DUALNA MIKROFAŁA + PIR ISC- BDL2-WP12GE BOSCH	KONTAKTRON BOCZNY KN-02
		
	206.80 PLN 254.36 PLN	6.46 PLN 7.95 PLN
Zastosowanie	Wewnętrzna	...
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna
Pyroelement	Podwójny	...
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	...	20 V
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofała (MW)	...
Maksymalny prąd przełączalny	...	20 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	...	17 mm
Zasięg	12 x 12 m	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	18 mm
Kąt detekcji	94 °	...
Regulacja czułości	Potencjometrem - Mikrofała (MW)	...
Autodiagnostyka	✓	...
Wyjścia alarmowe	NC	...
Kolor	...	Biały
Odporność na zwierzęta	≤ 45 kg	...
Funkcja prealarmu	—	...
Maksymalne obciążenie wyjść	25 V DC / 0.1 A	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	...
Zasilanie	9 ... 15 V DC	...
Maksymalny pobór prądu	9 mA	...
Temperatura pracy	-10 ... 55 °C	...
Wybrane cechy	Trójogniskowa optyka "TriFocus"	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne (ABS) • Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Długość przewodu : 30 cm
Stopień zabezpieczenia (Grade)	EN 50131-2-4 Grade 2	...
Waga	0.08 kg	0.01 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	60 x 105 x 44 mm	27.3 x 15 x 8.5 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata