




	<a href="#">REJESTRATOR IP DS-7732NXI-I4/S 32 KANAŁY ACUSENSE Hikvision</a>	<a href="#">UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK U19-2U/340</a>	<a href="#">UCHWYT DO SZAFY RACK A19-AL</a>
			
	4474.00 PLN 5503.02 PLN	64.24 PLN 79.02 PLN	7.18 PLN 8.83 PLN
Średnica otworów	...	...	10 mm
Standard	TCP/IP	...	...
Kolor	...	Czarny (RAL 9005)	Czarny
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...
Głębokość wewnętrzna	...	285 mm	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	...	...
Obsługa audio	32 Kanałów - Audio z kamer	...	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4	...	...
Obsługiwane dyski twarde	4 x 6 TB SATA + 1 x eSATA	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	...	...
Przepływność (bitrate)	max. 256 Mb/s	...	...
Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań</li> <li>max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200</li> <li>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> </ul>	...	...
ONVIF	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/- Strumień główny</li> <li>rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/- Strumień pomocniczy</li> </ul>	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</li> <li>RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>	...	...
Detekcja ruchu	✓	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: [info@delta.poznan.pl](mailto:info@delta.poznan.pl)  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Inteligentna analiza obrazu	✓	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NVR z serii AcuSense</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych</li> <li>• Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy</li> <li>• Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy</li> <li>• Interfejs RS-232</li> </ul>	...	...
USB	1 szt. USB 3.0 2 szt. USB 2.0	...	...
Obsługa myszą	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	✓	...	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...
Waga	4.24 kg	1.29 kg	0.25 kg
Wymiary	440 x 400 x 75 mm, RACK 19", 1.5U	500 x 101 x 331 mm - RACK 19 " x 2 U	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...	...
Producent / Marka	Hikvision	...	...
SAP Code	303611984	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata