




	<a href="#">HUB USB 2.0 Y-2160 80 cm</a>	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-16 ROGER</a>	<a href="#">ORGANIZATOR KABLI TRSC-8H</a>
			
	65.87 SEK 81.02 SEK	33909.94 SEK 41709.23 SEK	8.73 SEK 10.74 SEK
Ilość obsługiwanych przejść	...	16 (dwukierunkowe)	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	64	...
Ilość otworów	...	...	6 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 4.7 mm 2 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 7.7 mm
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x wtyk - USB-A</li> <li>• 7 x gniazdo - USB-A</li> </ul>	...	...
Ilość użytkowników	...	ograniczony licencją (maks. bez limitu)	...
Długość przewodu	80 cm	...	...
Montaż	...	...	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Standard USB	2.0	...	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Kolor	...	...	Czarny
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	...	32	...
Materiał	...	...	Tworzywo sztuczne
Ilość stref alarmowych	...	32	...
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfejs RS-485</li> </ul>	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO EX</li> <li>• Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona</li> <li>- podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów</li> <li>- narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API)</li> <li>- integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)</li> </ul>	...
Zasilanie	5 V DC / 2 A - Gniazdo 3.5/1.35mm (brak zasilacza w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.04 kg	0.14 kg	...
Wymiary	103 x 23 x 20 mm	175 x 72 x 30 mm	73 x 20 x 11 mm
Producent / Marka	UNITEK	ROGER	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata