




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS- EA58VSR4(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOM	PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PULSON- ALARM/4G PulsON Alarm	ADAPTER MDP-W/HDMI-G
			
	459.00 PLN 564.57 PLN	615.00 PLN 756.45 PLN	21.98 PLN 27.04 PLN
Wejścia na płycie głównej	...	8 szt.	...
Wejścia	Mini DisplayPort wtyk
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia	HDMI gniazdo
Wyjścia na płycie głównej	...	4 szt. - Typ OC, programowalne + 1 szt. - Przekaznikowe , programowalne	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	80 szt.	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	12 szt.	...
Obsługiwane rozdzielczości	480i 480p 576i 576p 720p 1080p
Standard DisplayPort	1.1a
Pasmo	max. 225 MHz
Wydajność prądowa zasilacza	...	2.5 A	...
Przepływność (bitrate)	≤ 6.75 Gb/s Wideo ≤ 10.8 Gb/s TDMS
Użytkownicy + administratorzy	...	100 + 1	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Liczba wyświetlanych kolorów	36 bpp
Partycje	...	8	...
Przetwornik	1/1.8 " CMOS

Strefy	...	8	...
Moduły rozszerzające	...	max. 7	...
Obsługa audio	8 Kanałów / 192 kHz / 24 bit
Pamięć zdarzeń	...	1000	...
Obiektyw	3.6 ... 10 mm - Motozoom
Timery	...	20	...
Obsługiwane klawiatury	...	max. 8 szt.	...
Kąt widzenia	123 ° ... 48 °
Klawiatura w komplecie	...	—	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Obudowa w komplecie	...	—	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 tryby dozoru w każdej strefie • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PulsON-LCD) i modułów rozszerzeń (PulsON-EXP) • Moduły komunikacyjne: 2G/4G, ETHERNET/WiFi • Sterowanie przez użytkownika za pomocą aplikacji PulsON - iOS / Android • Zdalna aktualizacja oprogramowania • 2 wyjścia zasilające - max. 2 x 0.5 A • Port akumulatora max. 18 Ah • Sygnalizacja alarmu - Niski poziom napięcia akumulatora • Zgodność z EN-50131 Grade 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wykrywanie trybu gotowości • Automatyczne przejście trybu gotowości w tryb uśpienia
Pobór mocy	< 10 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Zasilanie	12 V DC / 840 mA	16 ... 18 V AC / 200 mA	5 V DC - z portu HDMI
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—

Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 93 % (bez kondensacji)	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.5 kg	0.14 kg	0.024 kg
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	190 x 92 mm	45 x 45 x 15 mm ~ 18 cm (długość kabla)
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	PulsON Alarm	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata