

	BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID.ATLO-507/B	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-12 ROGER	LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ OR-WE-507 TRÓJFAZOWY	KAMERA IP IPC3618SB-ADF28KMC-I0 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-RGBW-WC/WIFI Wi-Fi 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
					
	2.01 PLN 2.47 PLN	9430.00 PLN 11598.90 PLN	261.10 PLN 321.15 PLN	1863.18 PLN 2291.71 PLN	138.84 PLN 170.77 PLN
Standard	13.56 MHz S50
Ilość obsługiwanych przejęć	...	12
Standard	TCP/IP	...
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A
Wejścia	...	72
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V
Nadruk numeru seryjnego	—
Rodzaj urządzenia	Licznik energii elektrycznej, Trójfazowy
Wyjścia	...	48
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Napięcie zmiennonowe	3 x 230 (400) V AC, 50 Hz	...	12 ... 24 V DC
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	1 kB
Ilość użytkowników	...	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Jednostka pomiaru	kWh
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Liczba uprawnień na identyfikator	...	100
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Maksymalne łączne obciążenie	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V
Prąd	20 A - (nominalny) 120 A - Maks. prąd
Obsługa czytników MCT	...	16 szt.
Całkowity maksymalny prąd	6 A / Kanał, 15 A (łącznie)
Wyświetlacz LCD	6+1 cyfr (000000.0 kWh)
Podłączenia czytników	...	4 szt. - Wiegand / PRT
Liczba wejść	1
Dokładność pomiaru	klasa I
Liczba punktów logowania	...	24
Liczba wyjść	5 (zasilanie)
Częstotliwość impulsów	1000 imp/kWh
Liczba terminali dostępu	...	48
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Porty RS-485	—
Ilość stref dostępu	...	24
Obiektyw	2.8 mm	...
Ilość stref alarmowych	...	24
Typ złącz	zaciski skręcane max. 16 mm ²
Liczba węzłów automatyki	...	24
Kąt widzenia	• 107 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	...
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Typ złącza	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Komunikacja	...	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
Komunikacja bezprzewodowa	• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, • 2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m
Szerokość w modułach 17.5 mm	5
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Wybrane cechy	Zasięg ~ 10 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Wyjście impulsowe 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota, • Możliwość pracy z każdym rodzajem taśmy LED
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	-20 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 40 °C
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZStation	• Android: Darmowa aplikacja MiBoxer , • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja MiBoxer
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA 	...
Pobór mocy	≤ 8 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne montaż na szynie DIN, TS-35	Dome, Metal	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP20	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.005 kg	0.14 kg	0.609 kg	0.49 kg	0.06 kg
Wymiary	40 x 32 x 3.8 mm	175 x 72 x 30 mm	90 x 130 x 70 mm	Ø 111 x 95 mm	124 x 37 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	ATLO	ROGER	...	UNIVIEW	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata