




	KAMERA IP BCS-L-EIP48VSR4-A11 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	ZASILACZ UPS AT-UPS2000-LCD 2000 VA EAST
			
	1749.00 PLN 2151.27 PLN	264.51 PLN 325.35 PLN	2307.86 PLN 2838.67 PLN
Typ zasilacza	Online
Standard	IP
Moc czynna	1800 W
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Moc pozorna	2000 VA
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna 5 dBi	...
Napięcie wejściowe	230 V AC ± 25 %
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %
Regulacja napięcia	± 1 %
Regulacja częstotliwości	—
Czas przełączenia	4 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.
Akumulator	6 szt. - 12V/7Ah
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Liczba wyjść	4 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Kontrolki LED	...	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs WAN	...	• 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45	...
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm @ F1.5 - Motozoom
Kąt widzenia	113 ° ... 31 °
Sygnalizacja stanu pracy	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa
Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
DDNS	...	• DynDNS • No-IP	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	Wbudowany mikrofon
Tryby pracy	...	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
Przeznaczenie	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
WEB Server	Wbudowany
Typ obudowy	Tower
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Inteligentna analiza obrazu	• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Zabezpieczenia	...	• LAN : Zapora sieciowa NAT, SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie IP-MAC, Ochrona przed atakami DoS, kontrola rodzicielska • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwwprzebiegowe • Ochrona przeciwprzeciężeniowa • Ochrona przed przeladowaniem • Wyłącznik EPO (Emergency power off) • Filtr Ethernet
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AWB - Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy



Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • ukrycie SSID • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia), • Kontrola przepustowości • Filtracja dostępu do Internetu • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Firewall • Zdalne zarządzanie • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, DMZ, ALG, UPnP • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through • Zgodność z IPv6 • Routing statyczny / dynamiczny • Mapowanie portów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • W zestawie splitter linii DSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Typ Online • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232
Pobór mocy	max. 7.6 W
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 635 mA 	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.7 kg	0.31 kg	22.3 kg
Wymiary	Ø 122 x 108 mm	257 x 160 x 37 mm	418 x 191 x 332 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS Line	TP-LINK	EAST
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata