



| | | |
|---|--|--|
| | KAMERA IP BCS-L-PIP14FW PINHOLE - 4 Mpx 2.8 mm BCS Line | WIDEODOMOFON DS-KB2421-IM Hikvision |
| |  |  |
| | 1310.00 PLN 1611.30 PLN | 353.00 PLN 434.19 PLN |
| Standard | IP | ... |
| Oświetlacz IR | ... | ✓ |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy | ... | — |
| Wyjście wideo | ... | 1 Vpp, CVBS - para przewodów zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION |
| Temperatura pracy | ... | -30 °C ... 70 °C |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wyjście przekaźnikowe • Montaż na kablu czterożyłowym |
| Rozdzielczość | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p | ... |
| Przetwornik | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/4 " CMOS |
| Obiektyw | 2.8 mm @ F2.0 (pinhole) | ... |
| SAP Code | ... | 305300759 |
| Kąt widzenia | 96 ° | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | — | ... |
| Gniazdo karty pamięci | — | ... |
| Metoda kompresji obrazu | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | — | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Wejście Audio • Wbudowany mikrofon, • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | <ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx | ... |
| Interfejs | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| WEB Server | Wbudowany | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | 20 | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |
| Inteligentna analiza obrazu | <ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • przekroczenie linii | ... |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • AWB - Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | <ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager | ... |
| Domyślny adres IP | 192.168.1.108 | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Porty dostępu przez www | 80, 37777 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | 37777 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 37777 | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... |
| RTSP URL | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | ... |
| Zasilanie | 12 V DC / 150 mA | 12 V DC |
| Pobór mocy | max. 1.8 W | ≤ 5 W (praca) |
| Obudowa | Mini - Metalowa | Metalowa, Wodoodporna |
| Kolor | Czarny | Grafitowy |
| Klasa szczelności | — | IP65 |
| Klasa ochrony mechanicznej | — | ... |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 60 °C | ... |
| Waga | 0.08 kg | 0.46 kg |
| Wymiary | <ul style="list-style-type: none"> • 44 x 35 x 30 mm • 50 cm (długość kabla) | 145 x 49 x 27 mm |
| Obsługiwane języki | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski | ... |
| Producent / Marka | BCS Line | Hikvision |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata |